

HME检测设备出售 河池HME检测设备 寰正科技

产品名称	HME检测设备出售 河池HME检测设备 寰正科技
公司名称	济南寰正科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市燕翔大厦619室
联系电话	13153037977

产品详情

HME检测设备的产品功能

1. 双向气体发生器
2. 潮气发生器：水温、空气温度控制在 37 ± 0.5 ，HME检测设备出售，精度0.1 。
3. 气体输送系统：干态空气供应，（ 23 ± 1 ） ，每升空气 $< 1\text{mgH}_2\text{O}$ 。
4. 称重仪器：10kg精度为0.1g。
5. 校准HME：外壳内含 9×9 排列的81根聚氯乙烯（PVC）管路，每支管路内径2mm、外径4mm、长度50 mm，22外圆锥、15外圆锥、15内圆锥。
6. 电脑：按照客户的要求编写软件。
7. ce试主机：触摸屏，显示温度、频率、潮气量等参数。

济南寰正科技发展有限公司，成立于2008年，位于美丽的泉城济南。自创建以来，我们始终以“自主创新、迅捷务实”为宗旨，销售HME检测设备，努力提高企业研发能力和产品品质，运用科技成果，提高企业实力。通过不断积极创新和开拓进取，我们始终走在行业的前沿。企业宗旨：为全球的实验室用户提供高性价比的产品和有效的服务，成为行业内的领导企业。企业文化：专业、创新、守信、服务服务宗旨：为客户服务提供“专业、及时、持续”的服务，竭尽全力满足客户的需求。

人才是企业的资本，人才是最宝贵的财富，HME检测设备哪里有卖的，济南寰正科技公司的大门对所有有志于汽车事业的人敞开着。

一般医用气体缺少足够的水分，难以适应于患者呼吸道生理需求。热湿交换器用于提高输送给呼吸道的气体的水分含量和温度。

压降测量

取下HME，将两个试验管路对接，再测量同样流速下的压降。从6.3.2中测得的结果减去该值，河池HME检测设备，所得值即为HME所产生的压降。

气体泄漏试验

堵住HME的所有端口，留出一个端口与三通连接。对于接头符合YY 1040.1内圆锥接头，这应借助于相应的塞规。将三通的另一端口与精度为读数值的 $\pm 1\%$ 的压力读数装置连接。

气体泄漏试验

通过三通的第三个端口向HME通入空气，使内部压力增至 $7\text{kPa} \pm 0.35\text{kPa}$ ($70\text{cmH}_2\text{O} \pm 3.5\text{cmH}_2\text{O}$)。

济南寰正科技发展有限公司，成立于2008年，位于美丽的泉城济南。

7.4制造商或供应商应提供下列信息：

- a)HME的使用说明；
- b)推荐的潮气量范围；
- c)按6.2试验HME时，表2规定并在制造商规定的操作范围内和制造商推荐的zui小和zui大潮气量的试验条件下的水分损失，以毫克每分钟表示；
- d)在6.2.2中规定的试验系统上按制造商推荐的最长使用时间运行前和运行后，按6.3测量的表4中流量条件下的压降；

HME检测设备出售-河池HME检测设备-寰正科技由济南寰正科技发展有限公司提供。HME检测设备出售-河池HME检测设备-寰正科技是济南寰正科技发展有限公司（www.jnhzkeji.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张宗红。