

安徽液压油 安徽金启石化 46号液压油

产品名称	安徽液压油 安徽金启石化 46号液压油
公司名称	安徽金启石化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区人民大街18号包河汽车用品基地A区6栋49号
联系电话	13739292725

产品详情

抗燃液压油：浅谈如何正确使用液压油

(1) 开机前检查油位，检查各液压油路的开关是否处于正确的待机状态。机器怠速运转5min左右，检查液位计油中是否有气泡存在，若是新车或新换的液压油，怠速时油标中出现气泡属正常，等气泡消失后才能允许机器作业。

(2) 密切注意油的温度。当机器工作一段时间后，如果油温偏高最好能停机休息，待油温正常后再重新工作，以延长系统与油的使用寿命。

(3) 应注意液压系统的各种参数数值是否正常，还须注意系统外部特征 声响。若系统中进气、有水或油路不畅等，都会发出异响。同时仪表的读数波动显示值不正常，安徽液压油，此时应及时停机、排查。

判断更换液压油的方法

对液压传动车辆的液压系统是否换油取决于油液被污染的程度，目前有3种换油方法

(1) 目测换油法。它是凭借维修人员根据经验和目测到的一些油液常规状态的变化（如油液变黑、变脏、发臭、变成乳白色等），决定是否换油；

(2) 定期换油法。根据《产品使用说明书》要求的换油周期，液压油品牌，到期进行更换；

(3) 取样化验法。定期对油样进行取样化验，测定必要的项目（如粘度、酸值、水分、颗粒大小和含量以及腐蚀等）和指标，按油质的实际测值与规定的油液劣化标准进行对比，确定油液该不该换。取样时间：对液压传动车辆液压系统应在换油周期前一周进行，化验结果应纳入技术档案；

液压油白色浑浊怎么办？

如果油量合适，46号液压油价格，则需检查油冷却系是否有阻塞现象，若查出油冷却系阻碍空气流通，应及时清洁，以保证空气正常流通，46号液压油，利于散热。有时风扇胶带过松、打滑，也会导致风扇效率降低，冷却效果不好，应及时检查、调整，必要时更换新胶带。

如果油量、油冷却系、风扇胶带都没有问题，可以判定是主安全阀设定压力低于标准值所致。应再次调整主安全阀的压力设定值到标准值。

安徽液压油-安徽金启石化-46号液压油由安徽金启石化有限公司提供。安徽液压油-安徽金启石化-46号液压油是安徽金启石化有限公司（www.ahrhy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：汪经理。