

500 × 500混凝土隔离带 速诚模具

产品名称	500 × 500混凝土隔离带 速诚模具
公司名称	清苑县南阎庄速诚水泥制品加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定清苑区阎庄工业区
联系电话	17713217117

产品详情

水泥隔离墩的作用越来越重要，不管在高速公路还是在小区街道，都会出现水泥墩的身影。

究其原因，它体积大不易搬动，使用寿命长一次购买终身使用，更重要的是，水泥墩的价格低。

现阶段，水泥隔离墩的价格从30元到600元不等，价格高低是按照水泥隔离墩的规格大小、内部有无钢筋笼等情况而定，一般情况下，标准型公路水泥隔离墩高度50cm，重量在110公斤左右，此类水泥隔离墩广泛用于普通公路、小区、广场等用以阻挡小型汽车或行人的地方，中间可以穿连接管，管子为镀锌管，外表贴黄色或红色反光膜，夜间行人车辆方便安全。

还有一种水泥隔离墩高度80cm，重量达500斤左右，此类水泥隔离墩广泛用在货场、高速公路、码头等大货车来往地段。

水泥隔离墩安装在车行道、人行道、停车场等一些需要隔离的场所。

水泥墩的安装需要的工具主要由：

- 1.叉车
- 2.专用卸车工具，一种7字形的管子和吊装带。
- 3.4个工人负责从大货车上吧墩子放到叉车上。
- 4.安装时需用水准仪和放线器把水泥隔离墩的具体位置找出来，用叉车放下。
- 5.卸车时一定要轻拿轻放，因为新型水泥墩的钢性很大，装卸容易损伤外表漆面。

6.一般放置时间距在2m两个放在一条直线上，穿上连接管如图。

水泥隔离墩的放置位置

- 1.放在行人道上时一定要让水泥墩的外边放在行人道的内边缘，这样起到保护行人在人行道上通行时不至于能碰到行人的腿。
- 2.当出现人行道和车行道混合通行时车道大于4米时，水泥隔离墩分道时必须考虑到水泥墩的宽度和车行道的宽度在3米。

产品名称：水泥交通隔离墩·

材质：水泥 浇砼 混凝土·

规格：400 * 450 * 600 mm / 500 * 500 * 800mm·

用途：道路隔离，道路分道，隔离，临时隔离

规格一般有:47 × 47 × 15 × 43cm与50 × 50 × 15 × 43cm，200 × 52 × 82cm,能有效消除车辆占用人行道、便道，消防通道，也可以管理车辆的随便出入，结构简单，贴黄色反光膜.

速诚水泥制品加工厂专业加工制作水泥隔离墩，质量保证，价格公道，欢迎来电咨询！