

一体式钢筋扫描仪 HC-GY61T一体式钢筋仪

产品名称	一体式钢筋扫描仪 HC-GY61T一体式钢筋仪
公司名称	天津金仓建筑器材销售有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	直径测量范围:6mm~50mm 型号 : :HC-GY61T 产品用途:钢筋测定仪
公司地址	天津市西青区精武镇陈台子路与团泊快速路交口 (天津市公安警官职业学院西侧200米)
联系电话	19933797070

产品详情

一体式钢筋扫描仪 HC-GY61T一体式钢筋仪 钢筋测定仪产品特点：厚度检测模式实时显示钢筋位置。主机程序用户可升级，免去仪器返厂带来的麻烦。波形扫描模式优化钢筋判断算法，支持密集钢筋扫描，精确判断钢筋。扫描过程中实时显示钢筋分布情况，定位钢筋位置。测量结束后可手动修正钢筋位置，进一步提高复杂环境下钢筋判定的准确性。细化估计修正功能，支持多档间距修正，保护层厚度测量更加准确。新增JGJ检测功能，实现单点复测，满足检测规程测试需求。钻孔取芯定位功能，在厚度检测模式下可检测两钢筋中间位置，瞄准框及指示灯提示，水平和垂直方向分别定位，能够有效避开四周钢筋，使得取芯准确性提高。仪器端USB热插拔，无需操作、无需安装USB驱动只需开机即可同pc分析软件通讯。多种标定方法，测量界面和标定界面都可完成仪器标定，自动存储标定值。改进蜂鸣器控制功能，提高音量，增加开关机震动功能。

符合标准：GB 50010-2015《混凝土结构设计规范》GB/T50344-2004《建筑结构检测技术标准》GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》DB11/T 365-2016《钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程》JGJ/T152-2008《混凝土中钢筋检测技术规程》

用途：HC-GY61T一体式钢筋扫描仪用于检测钢筋混凝土结构施工质量，能够检测钢筋保护层厚度，钢筋位置、走向及分布情况，还可对非磁性和非导电介质中的磁性体及导电体进行检测。

技术指标：直径估测适用范围：6mm~32mm直径估测最大误差：±1

规格钢筋直径设置范围：6mm~50mm量

程 第一量程：1mm~105mm第二量程：5mm~205mm保护层厚度最大允许误差 ±1mm
：1mm~80mm ± 2mm ：81mm~120mm ± 4mm ：121mm~205mm