

PCABS台湾奇美(代理商)-

产品名称	PCABS台湾奇美(代理商)-
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	PCABS台:台湾奇美中国官方 PCABS台:全球PCABS台总代理商 PCABS台:PCABS台湾奇美(代理
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

PCABS

台湾奇美) PC.PMMA.PC/ABS台湾奇美代理商现货供应大陆市场！

台湾奇美原料型号齐全.

PC台湾奇美型号:

供应PC台湾奇美：食品级PC-110；耐候级PC-110U、PC-116、PC-122U；

(台湾奇美)代理商优势:

证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订单当天发货。

(台湾奇美)代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等。

PC/ABS PC-385 台湾奇美

PMMA台湾奇美型号：

- 1.供应PMMA台湾奇美CM211高流动型射出级
- 2.供应PMMA台湾奇美CM205耐高温型射出级
- 3.供应PMMA台湾奇美CM207高流动型射出级

用途：其它

特性备注：超高耐热,超高冲击

重要参数：熔体流动速率:13 g/10min 密度:1.14 g/cm³ 吸水率:0.4 % 成型收缩率:0.5 % 断裂伸长率:90 %
弯曲强度:78 MPa 弯曲模量:2304 MPa 热变形温度:108

PC/ABS PC-510 台湾奇美

重要参数：熔体流动速率:20 g/10min 密度:1.16 g/cm³ 吸水率:0.4 % 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:75
拉伸强度:49 MPa 断裂伸长率:110 % 弯曲强度:78.43 MPa 弯曲模量:2450.98 MPa 热变形温度:75

PC/ABS PC-540 台湾奇美 BLACK

重要参数：密度:1.18 g/cm³ 吸水率:0.2 % 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:72 拉伸强度:58.82 MPa
断裂伸长率:100 % 弯曲强度:89.215 MPa 弯曲模量:2460.78 MPa 热变形温度:90

PC/ABS PC-365 台湾奇美

用途：其它。

特性备注：高耐热，高冲击。

重要参数：熔体流动速率:13 g/10min 密度:1.13 g/cm³ 吸水率:0.4 % 成型收缩率:0.5 % 断裂伸长率:85 %
弯曲强度:78 MPa 弯曲模量:2255 MPa 热变形温度:106 。

台湾奇美(代理商)