

# 固液废弃物暂存站

产品名称	固液废弃物暂存站
公司名称	山东锐进环保科技有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	RJ-ZC:10 RJ-ZC:12 RJ-ZC:15
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道孟家庄村
联系电话	13371451123

## 产品详情

[山东锐进环保科技有限公司设计一种集成化的危险废物暂存装置，具备独立危险废物储存空间。地面和墙裙采取防渗防腐处理，屋顶具备隔温和通风功能。内部空间根据汽车维修行业危险废物种类和特征划分储存区域，针对液体废物设置了专门的导流槽和应急池，针对固体废物设置了专门的置物架，分类储存并提高空间利用效率。此外，配备了挥发性有机废气浓度探测和通风处理系统联动装置、烟雾探测和消防联动装置、密码锁和访问记录装置、视频监控装置等。](#)

方案：

### 1、暂存柜

采用波纹钢板焊接成箱式空间，焊缝采取防渗处理。地面和墙裙采用环氧树脂涂料进行涂覆。顶部设置50cm高度隔热顶棚。

### 2、分类收集系统

内部空间分为液体废物暂存区和固体废物暂存区，其中液体废物暂存区设置10cm深度导流槽，并使用钢制篦子覆盖与地面平齐；固体废物暂存区设置多层货架，货架高度可根据废物尺寸手动调节；

### 3、导流槽及应泄露急收集系统

液体废物暂存区导流槽通过管道和泄露应急收集系统相连接，通过设置水平坡度差，实现泄露液体自流收集。

#### 4、通风系统

暂存柜的顶板中设置无动力风球，进行日常通风。采用在线监控装置探测暂存柜空间中挥发性有机气体的浓度，达到设定阈值后启动强排风系统，并采用活性炭对排气进行净化处理。

#### 5、消防系统

暂存柜顶部设置烟感探测器和干粉灭火器，发生火灾时自动进行灭火，并发出向外界发出警报。

#### 6、管理系统

暂存柜出入口设置观察口和访问管理系统，采用密码锁、指纹锁、掌纹锁、摄像头等装置，仅对有管理权限的专门人员开放，并对人员进出情况进行记录统计。