

英格索兰螺杆式空气压缩机油对CPI-1542-46

产品名称	英格索兰螺杆式空气压缩机油对CPI-1542-46
公司名称	深圳市华莱实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	CPI:CPI CPI:1542-46 美国:CPI
公司地址	深圳市福田区八卦岭鹏基商务时空301、302、303、305
联系电话	0755-22200801 18508917089

产品详情

英格索兰螺杆式空气压缩机油是英格索兰空压机V型机专用油，美国CPI空压机油是英格索兰压缩机的原厂贴牌空压机油，为其的OEM厂家。www.cpihualai.com

CPI英格索兰空压机油特点:

- 1.分离性能好，降低出口气体的带油量；
- 2.导热性能好，冷却效果好，使用量少；
- 3.不积碳，不易结垢，粘度稳定；
- 4.耐高温，更安全；

CPI英格索兰空压机油优点:

- 1.极好的抗氧化性和热稳定性
- 2.允许压缩温度**可达110 ° C
- 3.低碳化性
- 4.低起泡性
- 5.空气分离性能好
- 6.高抗腐蚀性

7.高抗老化性

8.防乳化性能好

9.低挥发性

10.使用寿命长，在正常工作条件下,每6000小时才需调换。

CPI-1542-46英格索兰超冷油完全对等产品产品描述：

CPI-1542系列产品是专门订制调和的聚醚类 / 酯类螺杆式合成空压机油。这个配方在高温及低温提供更**的润滑功能，减少挥发、具有较高的粘度指数，还有**的防腐蚀保护，所以在长期使用之后，不会积碳或结胶。

CPI-1542系列产品是与防锈剂及抗氧化剂调和的具有长使用寿命的润滑油。根据各别的应用而有各种不同的粘度级别。在螺杆空压机寿命长达8000个小时。在离心式压缩机使用寿命长达3年或26000个小时。

当CP-1542系列产品与矿物油性产品比较，它有不会产生积碳及漆状物的特性。

CPI-1542系列产品是聚醚 / 酯类螺旋式空压机油：8000小时使用寿命。产品数据：

典型技术指标	CPI-1542-46
粘度@40oC,cSt,ASTM D445	48.25
粘度@100oC,cSt	9.38
粘度@100oF SUS	244
粘度@210oF SUS	57.8
粘度指标ASTM D2270	182
密度1b/gal, 60oF	7.29
闪点 C.O.C., oF(oC) ASTM D92	525 oF
燃点 C.O.C., oF(oC) ASTM D92	540 oF
颜色	水白色
倾点	-48 oC
铜腐蚀性	1a

以上数据并不用于筹备产品规格。