

# 厂家定制输送式自动喷砂机手机外壳氧化处理自动喷砂机

产品名称	厂家定制输送式自动喷砂机手机外壳氧化处理自动喷砂机
公司名称	深圳市宏耀自动化喷砂设备有限公司
价格	72000.00/台
规格参数	宏耀:HY-1250 HY-125:1300*1600*19 广东深圳:1200*900*190
公司地址	深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区凤翔路1号厂房1栋101
联系电话	13728841968 13728842298

## 产品详情

厂家定制输送式自动喷砂机手机外壳氧化处理自动喷砂机

技术参数:

规格型号：可根据客户要求非标定做设备外形尺寸：长1300MM\*宽1600MM\*高1900MM

工作舱内尺寸：长1200MM\*宽900MM\*高1900MM进料宽:125MM

输送皮带：16条 采用三角皮带除尘风机：7.5KW 380V 50HZ照明：3W

LED灯2只枪的数量:16只(铝合金带碳化硼喷嘴)吹气枪：1只枪架:带自动摆动枪架(可实现调速)电机 370W 220V 50HZ输送带电机：750W 220V 50HZ外壳:2.5mm-6mm冷轧钢板焊接制成透视窗:1个镜框下砂斗:3个

平面输送式自动喷砂机特点：1、采用三角皮带输送工件，输送速度可用变频数字控制，喷砂效果好，加工品质稳定，操作简单。2、操作时将工件放在输送带上，根据工件要求设定好喷砂时间，喷砂作业自动完成，十分简单方便，且真正做到安全可靠。3、喷枪摆动弧度可根据产品要求调节，转速和摆动由变频器作无级调速。4、喷枪与喷枪架具，可依工件尺寸摆放，并可做720度旋转，可调节喷射距离与角度，以便各种工件各角度喷砂加工。5、配有大型集尘机与旋风分离器，可将砂材与粉尘分离，减少砂材消耗与环境污染。砂材可自动循环使用。6、本机配有多组喷枪（喷枪数量可根据用户产品要求增减），每支喷枪具有单独控制，配有2支吹净枪，可减少加工后工件上所附砂材。7、可依客户工件大小、形状、产

量而设计适合此产品专用机，此机也可以依客户工件需求配备湿式集尘设备

## 产品介绍

此自动喷砂机对金属件产品具有消除表面的污垢（如锈层、氧化皮、油污、涂层等）、毛边毛刺、划痕及其他杂物，使表面达到哑光状态，同时获得均匀的喷砂面；在喷涂、电镀、氧化、喷油等工艺时进行表面的清理清洁的预处理工作，增加表面附着力；同样的可用于玻璃、亚克力、石材、陶瓷等的表面文字、图案的雕刻与磨砂面工艺，塑胶、木材等产品的表面毛边毛刺的清理，选择不同的砂料即可获取不同的砂纹，在喷油处理时增强表面附着力，不易磨损及刮花。全自动喷砂机在喷砂过程中，产品可直接放置或装在夹具上放入输送带上，匀速通过喷砂室，喷枪在电机驱动下随机构作往复摆动喷砂，保证被加工工件表面均匀一致，加工完毕，工件通过吹净室由风枪吹净表余砂后由输送线另一端输出。

自动喷砂机的主要用途1.零部件外表面的清理强化；2.工夹具和材料的清理强化；3.电镀，氧化、涂装前零件的表面清理；4.清除桶、管、盘、罐和器皿等表面上的污染物；5.工具、模具、管材、板材和操作件的清理；6.玻璃模、橡胶模具、金属铸件和挤压件的表面清理；7.修整焊缝；8.工件表面釉；9.清除工件表面氧化皮，清除加工过程中并后的色差(铸件，锻件)；10.清理大型涡轮机、发动机铸件或复杂的小零件；11.发动机维修时零件(如气缸体，活塞和火花塞)清理；12.清洁电刷、接触器和接线术等的表面，改善导电性能；13.羊皮纸和其他艺术品的清理和保存；14.清除工件表面上的旧油漆和污物等。

自动喷砂机的描述：1.本机为平面自动输送式喷砂专用机、输送速度可变频数字控制。喷砂速度快。加工品质稳定、操作简单。2.操作时将工件放在输送带上、喷砂作业自动完成、简单方便。3.喷砂摆动弧度可调整大小。4.喷枪与喷枪架具，可依工件尺寸摆放，并可做720度旋转，以便各种工件喷砂加工。5.配有大型集尘机和特制砂材与粉尘旋风分离器，可分离砂材与粉尘，可减少砂材消耗，环境污染。砂材可自动循环使用

6.本机配有12组喷枪，每支喷有单独控制，配有两支吹净枪，可减少加工后工件上所附砂材。7.可依客户工件大小，形状产量而设计适合此产品专用机，此机也可以依客户工件需求配备湿式集尘设备。8.使用砂材：氧化铝砂（刚玉砂）、绿碳化硅、玻璃珠、树脂砂、陶瓷珠、、钢砂、不锈钢等。

自动喷砂机加工方式概述：

1.根据所需加工的工件宽度，确定使用喷枪数量，以满足不同规格工件的喷砂工作需要。2.打开电源开关，照明灯亮，开启抽风除尘系统电机；加入合格砂料。3.将工件装夹在夹具上并顺次放在输送带上。4.工件随输送带匀速通过喷砂室，喷枪在电机驱动下，往复摆动喷砂加工。5.已加工的工件经过吹净室，风枪吹落工件表面的残砂，由工人将喷砂好的工件取下。6.本要操作工2人以上。（一放一取）