

聚氨酯硬泡保温板-外墙保温聚氨酯保温板施工做法

产品名称	聚氨酯硬泡保温板- 外墙保温聚氨酯保温板施工做法
公司名称	廊坊百美新型建材有限公司
价格	.00/立方米
规格参数	规格:1200*600 颜色:灰色 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县权村镇望帆场村（注册地址）
联系电话	0316-3281080 15631699929

产品详情

聚氨酯保温板 产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。以A组分料和B组分料混合反应形成的具有防水和保温隔热等功能的硬质泡沫塑料，称为聚氨酯硬质泡沫，简称聚氨酯硬泡。由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能，在达到同样保温要求下，可使减少建筑物外围护结构厚度，从而增加室内使用面积。聚氨酯板宜采用薄抹灰做法，薄抹灰的工艺是在保温材料外表面涂抹3~5mm的抹面胶浆，这样一个厚度既能保证墙体里面的水汽能渗透出去，又能满足系统不透水性的要求。

粘贴采用点框法，在粘贴过程中留有50mm通气孔，让墙体产生的水蒸气通过七孔，从保护层顺利排除。

造成外墙外保温系统渗漏的原因非常复杂，设计材料、设计、施工、维护等各个方面。只有在外保温系统及材料性能得到保障的情况下，通过正确的构造做法，辅以合理的施工方式，才能从根本上解决外保温工程中的防水问题

- 1、基层处理：垂直、平整度在5mm以内。在固定板前所有的水落管、各种线管等预埋件必须按设计图纸和施工验收规范要求安装完毕。脚手架距墙应在300mm以上。

- 2、剪裁聚氨酯保温板：专用刀、锯，确保板材尺寸精确，裁口整齐。

- 3、岩棉板：要严格控制岩棉板厚度、宽度均匀、挺直，必须保证结合一致，转角部位应咬茬搭接。

- 4、安装聚氨酯保温板时，板缝应挤紧，相邻板应齐平，拼缝严密。
- 5、聚氨酯保温板的表观密度应符合设计要求。聚氨酯保温板表面不得长期裸露，为防止聚氨酯保温板受潮，每块岩棉用塑料袋小包装，在墙体的顶部用塑料布苫盖岩棉板，板安装完后应及时报验，并进行下道工序施工。安装岩棉板时，板缝应挤紧，相邻板应齐平，板间缝隙拼接严密。外保温施工的环境温度不低于5℃，5级以上大风天气和下雨天气禁止施工。质量偏差要求符合相关规定