

碳钢盘管 雅宣弯管厂 低温碳钢盘管蒸发器

产品名称	碳钢盘管 雅宣弯管厂 低温碳钢盘管蒸发器
公司名称	滨湖区雅宣弯管厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区南泉镇锡南路
联系电话	15951578801

产品详情

碳钢盘管能否和不锈钢的接在一起

很多朋友都问碳钢盘管可以和不锈钢的接在一起吗？我们作为专业的盘管厂家，通过多年的研究和实验，得出了一下结论：

- 1、尽量不要接在一起，因为本身他们的材质不一样；
- 2、如果管道内的介质为水的话会产生不同的氧化还原电位，使碳钢盘管腐蚀严重，从而导致碳钢腐蚀严重也就是我们常说的牺牲阳极的道理；
- 3、建议尽量不要接在一起如果非要接在一起尽量采用法兰连接并且用非金属垫片隔离。

也就是说，两者不是同种材质，尽量不要接在一起，如果由于特殊需要，两者非要接在一起，那么就采用上文我们提出的采用法兰连接，这样便能保证两者发挥各自的优势。

碳钢盘管的清洁维护简介

- 1、过滤网一般3个月清洗一次，其清洁方式应选吸尘器吸清方式，该方式的优点是不用拆卸过滤网。对于不易吸干净的粉尘，则要拆下过滤网用清水加压冲洗或刷洗，清洁完晾干后再装回过滤网框架上。空气过滤网的清洁工作是风机盘管维护保养工作中最频繁、工作量的作业，必须给予充分的重视和合理的安排。
- 2、碳钢盘管的接水盘一般每年清洗两次，如果风机盘管只是季节性使用，则在使用结束后清洗一次。清洗方式一般用水来冲刷中，污水由排水管排出。为了消毒，应以对清洁干净了的接水盘再用消毒水（如漂白水）刷洗一遍。
- 3、碳钢盘管翅片间附着的粉尘情况，每年吹吸一次或用水清洗一次；翅片有压倒的要用弛梳梳好，使用中央空调专用清洗剂清洗、除垢、杀菌后保持通风畅顺。

4、根据碳钢盘管的风机叶轮沾污粉尘情况，每年清洗一次。如果不及时清洁，风机的送风量就会明显下降，电耗增加，噪声加大，使风机盘管的总体性能变差。风机叶轮有蜗壳包围着，不拆卸下来清洁工作比较难做，可以采用小型强力吸尘器吸的清洁方式或用清水冲洗。

5、注意碳钢盘管的接头或阀门漏水要修理或更换。如果接水盘、水管、风管绝热层有损坏要及时修补或更换。风机盘管不使用时，产品内要保证充满水，碳钢盘管加工厂，以减少管道腐蚀。在冬季不使用的盘管，且无供暖的环境下要采取防冻措施，以免盘管冻裂。平时注意检查温控开关和电磁阀的控制是否灵敏、动作是否正常，有问题要及时解决。

碳钢盘管材料符合各标准规定的拉伸性能要求，运行工况适用于常规空调系统，碳钢盘管厂，下面让大家了解其保养相关知识。

碳钢盘管担负着将冷热水的冷热量传递给通过盘管的空气的重要使命。为了保证高效率传热，要求盘管的表面必须尽量保持光洁。但是，碳钢盘管，由于盘管一般配备的均为粗效过滤器，孔眼比较大，低温碳钢盘管蒸发器，在刚开始使用时，难免有粉尘穿过过滤器而附着在盘管的管道或肋片表面，盘管通常直接安装在空调房间内，其供职状态和供职质量将影响到室内的噪声水平和空气质量。所以一定要做好产品空气过滤网、滴水盘、盘管。

污物不会再进入循环系统。

碳钢盘管-雅宣弯管厂-低温碳钢盘管蒸发器由滨湖区雅宣弯管厂提供。“波纹填料,槽钢弯圆,半圆弯管,封头盘管,U型管,”就选滨湖区雅宣弯管厂(www.wxyxwg.com/),公司位于:无锡市滨湖区南泉镇锡南路,多年来,雅宣弯管厂坚持为客户提供好的服务,联系人:黄雪娟。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。雅宣弯管厂期待成为您的长期合作伙伴!