

# 成都荔枝围挡生产厂家 成都移动脚手架销售 脚手架

产品名称	成都荔枝围挡生产厂家 成都移动脚手架销售 脚手架
公司名称	成都荔枝机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市青羊区文家乡康和村六组7号
联系电话	15378196758

## 产品详情

高空职业的清洗保洁施工程序

- (1)梯架安装牢固。安装完成后先用绳索做拉力测试，确保施工安全。
- (2)局部清洗实验二、高空职业的清洗保洁施工程序。
- (3)合理选配药剂及辅助工具由上往下，成都移动脚手架批发，大面积施工。

高空清洗施工现场要求

- (1) 鉴于外墙玻璃清洗工作的特殊性，整个施工现场必须有专人专业调配。
- (2) 不得有闲杂人员出入施工现场，保证安全。

产品说明平台尺寸（长×宽×高}

1.5 × 690 × 1160mm

2 × 690 × 1160mm

3 × 690 × 1160mm

悬挂机构前梁伸出长度1050-1650mm

安全锁倾斜锁绳角度30-80

提升机额定提升机630kg

制动力矩15Nm

质量吊篮平台360kg

配重900kg

整机重量805kg

自5月1日起，全市全mian推广这种新型景观围挡以来，成都移动脚手架批发市场，经开区城管局高度重视，沿街门店装修、门头招牌施工、建筑外立面施工、拆迁工地、破旧建筑以及其他需围挡的临时工程，都将采取这种景观围挡方式。如发现安装、维护、保洁不达标的，城管部门将依法予以查处。

## 施工方案

- 1、定位放线：围挡设置与建筑红线一致。
- 2、围挡基础采用M7.5水泥砂浆砌MU10砖基础，基础深度500，厚370。
- 3、彩钢围挡以下设置300高240砖墙，砖墙内每隔3.71米设置混凝土柱。墙面双面抹灰。
- 4、彩钢围挡采用厚度不小于0.45mm彩钢板，使用专用型钢四片连为一体，脚手架，成为宽3.6米、高1.8米的围挡组块。各围挡组块使用100\*100方钢柱进行连接固定，方钢柱体固定在砖墙内的混凝土柱上，距方钢立柱800mm设置支墩搭设斜撑进行加固。彩钢板围墙距底部墙体间距100mm，墙体总高2.2米。

成都荔枝围挡生产厂家(图)-成都移动脚手架销售-脚手架由成都荔枝机械设备租赁有限公司提供。成都荔枝机械设备租赁有限公司(www.lzdlzl.com)是一家从事“机械设备租赁,机电设备安装,销售机械设备,五金产品,电子产品”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“围挡租赁,围挡销售,围挡出租,围挡批发,围挡回收”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使成都荔枝围挡生产厂家在路面机械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！