

成都荔枝围挡生产厂家 出租成都移动脚手架 脚手架

产品名称	成都荔枝围挡生产厂家 出租成都移动脚手架 脚手架
公司名称	成都荔枝机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市青羊区文家乡康和村六组7号
联系电话	15378196758

产品详情

围挡的设置：

1、使用的材料：

直径 48mm壁厚3.2mm钢管、十字架扣、 40 × 4角钢、彩钢板。

2、立杆及横杆的设置：

沿建筑物及临舍周边每3米设置一根立杆，要求立杆为 48mm壁厚3.2mm钢管，每支长2.5米，垂直砸入地下0.6米，出租成都移动脚手架，地面以上留置1.9米。

沿地面往上10cm设置一道通长横杆，用十字架扣固定在立杆上，立杆顶部同样设置一道横杆。

3、挡墙的设置：

首先用 40 × 4角钢做成长3m × 高1.8m的固定框，在长向增设一道横撑，将彩钢板用自攻螺丝固定在角钢架上，要求必须牢固；然后用8#镀锌铁丝将做好成片的彩钢围挡固定在横杆上；为防止大风影响，考虑每片彩钢围挡间隔10cm，以增加围挡墙的整体抗风性。

4、围挡的支撑：

为了围挡墙的牢固性，防止被风吹倒，每间隔6m设置一道钢管斜撑；斜撑上部用架扣固定在顶层横杆上，底部将1米钢管砸入地下0.6米，用架扣固定在地上留置的0.4米上。

。

我公司拥有大量各种大中小型号电动和手动吊篮、工程施工围栏、脚手架、跳板，双面彩钢围挡。欢迎广大用户来电咨询。

根据连墙杆设置情况及荷载大小，常用敞开式双排脚手架立杆横距一般为1.05~1.55m，砌筑脚手架步距一般为1.20~1.35m，装饰或砌筑、装饰两用的脚手架一般为1.80m，立杆纵距1.2~2.0m。其允许搭设高度为34~50m。当为单排设置时，立杆横距1.2~1.4 m，立杆纵距1.5~2.0m。允许搭设高度为24m。纵向水平杆宜设置在立杆的内侧，其长度不宜小于3跨，纵向水平杆可采用对接扣件，脚手架，也可采用搭接。如采用对接扣件方法，则对接扣件应交错布置；如采用搭接连接，成都附近租脚手架电话，搭接长度不应小于1 m，并应等间距设置3个旋转扣件固定。脚手架主节点（即立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点）处必须设置一根横向水平杆用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中，横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于立杆横距的0.4倍，且不应大于500mm；作业层上非主节点处的横向水平杆，宜根据支承脚手板的需要等间距设置，最大间距不应大于纵距的1/2。

作业层脚手板应铺满、铺稳，离开墙面120~150mm；狭长型脚手板，如冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等，应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时，可采用两根横向水平杆支承，但应将脚手板两端与其可靠固定，严防倾翻。宽型的竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设，且采用对接平铺，四个角应用镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。每根立杆底部应设置底座或垫板。脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

成都荔枝围挡生产厂家(图)-出租成都移动脚手架-脚手架由成都荔枝机械设备租赁有限公司提供。成都荔枝机械设备租赁有限公司（www.lzdlzl.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。成都荔枝围挡生产厂家——您可信赖的朋友，公司地址：成都市青羊区文家乡康和村六组7号，联系人：刘先生。