矿用防爆电话电缆MHYBV天联牌矿用拉力电缆

产品名称	矿用防爆电话电缆MHYBV天联牌矿用拉力电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号规格:MHYBV-7-1 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

矿用防爆电话电缆MHYBV

矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1:

型号规格

产品名称

MHYBV-7-1

煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆

MHYBV-7-2

MHYBV-5

MHYBV-5拉力电缆 MHYBV-7-1矿用电缆 MHYBV-7-2矿用拉力电缆

矿用通信电缆结构;

- 1、导线:退火裸铜线,铜线直径为0.30,0.42,0.52,0.60,0.70,0.80,0.90(mm)。
- 2、绝缘材料:高密度聚乙烯或聚丙烯,按照全色谱标准标明绝缘线的颜色。
- 3、绝缘线对:把二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对,并采用规定的色谱组合以便识别线对。
- 4、通信电缆缆芯结构:以1对为基本单位,超过25对的电缆按单位组合,每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎,以便识别不同的单位。100对及以上线对的电缆加有1%的预备线对,但zui多不超过6对。缆芯内的间隙用石油膏填充。 5、缆芯包带:用聚脂薄膜带绕包。
- 6、屏蔽:铜丝屏蔽或用轧纹(或不轧纹)金属带,金属带纵包于通信电缆缆芯包带之外。
- 7、护套:蓝色高密度聚乙烯。也可提供双层护套的通信电缆。 矿用通信电缆识别和长度标记;电缆外表面有识别标记,标记间隔不大于1m,标记内容有:导线直径,线对数量,电缆型号,制造厂厂名代号及制造年份,长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上,但与上述标记错开。矿用通信电缆采用全色谱绝缘,铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体,形成密封护层),具有电气性能优越,施工方便的特点。 矿用通信电缆|MHYV矿用通信电缆|MHYA32矿用铠装通信电缆|MHYAV矿用通信电缆|MHYBV矿用通信电缆|MHYVV|IT用屏蔽通信电缆MHYVP|IT用屏蔽通信电缆MHYVRP|IT用屏蔽通信电缆MHYVRP|IT用通信电缆MHYV22|IT用通信电缆MHJYV|IT用通讯电缆|IT用防爆电缆|IT用防爆通信电缆|IT用通信电缆型号PUYV,PUYVR,PUYVRP,HUVV,PUYV39-1,MHYV,MHYVR,MHYVP,MHYVRP,MHY32,MHYV32,MHYA32|煤矿用通信电缆 | 煤矿用阻燃通信电缆 | 矿用阻燃通信电缆

矿用通信电缆采用标准:MT818.14-1999

矿用防爆电话电缆,MHYBV,天联牌矿用拉力电缆,天津市电缆总厂一分厂销售总监郭婷