

房山区音频变压器 变压器 明正变压器批发

产品名称	房山区音频变压器 变压器 明正变压器批发
公司名称	江西明正变电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省抚州市崇仁县工业园区C区
联系电话	13178640921

产品详情

干式变压器制造图解视频：

一，干式变压器虽然耐潮性强，但由于它一般为敞开式结构，还是容易受潮的，尤其是我国生产的干式变压器绝缘水平较低(较低绝缘等级)。因此，通州区低频变压器，干式变压器在相对湿度70%以下运行才能获得较高的可靠性。干式变压器也应避免长期停运，以免严重受潮。当绝缘电阻值低于1000/V(运行电压)时，说明变压器严重受潮，应停止试运行。

第二，发电站升压用的干式变压器不同于油浸式变压器，禁止低压侧开路运行，以免因电网侧发生过电压或线路受到雷击，导致传递过电压而将干式变压器绝缘击穿。为了防止传递过电压危害，在干式变压器电压母线侧应加装一组过电压保护避雷器(如Y5CS氧化锌避雷器)。

1、在运输、安装及使用过程中，不得使变压器受到滴水、雨、雪的浸湿。如有问题请及时按照本说明书处理或联系我们;

2、投运前应检查所有紧固件、连接件是否松动，若有松动现象，应紧固;在紧固过程中，为防止变压器引线及线鼻子受损或折断，应避免引线及线鼻子转动;需要调整高压分接时，变压器，调整后检测三相直流电阻应与出厂值一致，以确保分接端子接触良好;

3、投运前应检查变压器主体接地是否满足要求和有效接地;

4、投运前应检查温控仪三相温度显示是否正常、整定值是否符合要求、各信号接点是否引入中控室、变压器冷却风机是否每台运转正常，且其转向是否与标识一致，若有异常应及时检修或更换;

本试验应在变压器一个完整的相上进行，大兴区组合式变压器，完整的相应包括高压(HV)线图、低压(L

V)线圈、铁心柱

和绝缘件，但不包括外壳(如果有)。供试验用的铁心柱也可以用与原铁心柱尺寸及热特性类似的材料来代替。不应考虑铁轭，将低压引线在该线圈上、下两端面处切去

被试变压器的圆形线圈外径或非圆形线圈的横向尺寸应介于400mm~500mm之间。

注:经过协商，可用尺寸较大或较小的线圈进行本试验

2.采用国内先进技术，机械强度高，抗短路能力强，局部放电小，热稳定性好，房山区音频变压器，可靠性高，使用寿命长；

3.低损耗，低噪音，节能效果明显，免维护；

4.散热性能好，过负载能力强，强迫风冷时可提高容量运行；

5.防潮性能好，适应高湿度和其他恶劣环境中运行；

房山区音频变压器-变压器-明正变压器批发由江西明正变电设备有限公司提供。房山区音频变压器-变压器-明正变压器批发是江西明正变电设备有限公司（www.mzdqgroup.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。