

# 盐城玻璃钢化粪池 盐城泷启玻璃制品 小型玻璃钢化粪池

产品名称	盐城玻璃钢化粪池 盐城泷启玻璃制品 小型玻璃钢化粪池
公司名称	盐城市泷启玻璃制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省宿迁市宿城区太原路与杭州路交叉口
联系电话	13401736698

## 产品详情

### 玻璃钢化粪池的选用建议

- 1, 首先确定开槽长宽深, 长与宽按照所安装化粪池尺寸各外扩700mm。深度根据市政标高与我方进水管位置决定(进水管上管壁与罐顶距离50mm, 出水管上管壁与罐顶距离100mm也可根据采购方需要调整落差)。
- 2, 地耐力要大于10吨, 否则需做100mm厚混凝土垫层。
- 3, 小型玻璃钢化粪池, 有地下水时, 玻璃钢化粪池生产厂家, 需铺设100mm卵石层, 然后再100mm混凝土垫层, 再100mm砂垫层。
- 4, 无地下水时, 地耐力大于10吨时只需铺设100mm砂垫层。
- 5, 生物玻璃钢化粪池, 回填土时尖角石块必须剔除。同时回填300mm一夯, 盐城玻璃钢化粪池, 回填夯实尤其重要, 对日后的使用具有直接影响。
- 6, 覆土深度大于1200mm, 路面荷载汽-15级。如小于1200mm需要过车时需做路面构造。如荷载大于15吨同时也需要做路面构造。路面构造配筋图厂家可以提供。

### 玻璃钢化粪池适应范围

- 1、玻璃钢化粪池设备适用于抗震设防裂度为7度及7度以下地区的一般工业与民用建筑生活污水的局部处理。
- 2、当设备应用于湿陷性黄土区、抗震设防烈度高于7度得地1震区及其他特殊地区时, 应根据有关规范

的规定处理。

3、住宅小区、写字楼、宾馆饭店、学校、医院、营房、公共厕所、小区市政府改造、新农村建设等场所的污水收集及污水的深度处理，食品加工企业的污水处理。

### 玻璃钢化粪池密闭空间工作损害要素的防备办法

树立安全评价准则。公司应树立健全“密闭空间工作损害要素风险评价准则”。应当严厉规则，在进入密闭空间工作之前，有必要由公司具有资历的安全员（或注册安全工程师、注册安全主任）进行损害要素的辨识和风险评价。评价的内容包含：气体测验、安全办法、进入密闭空间工作人员的安全常识和身体状况检核等，并在评价定论中提出安全主张。

盐城玻璃钢化粪池-盐城泷启玻璃制品-小型玻璃钢化粪池由盐城市泷启玻璃制品有限公司提供。盐城玻璃钢化粪池-盐城泷启玻璃制品-小型玻璃钢化粪池是盐城市泷启玻璃制品有限公司（[www.yclongqi.com](http://www.yclongqi.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭经理。

。