

HDPE钢带增强管 安徽钢带增强管 安徽荣冠公司

产品名称	HDPE钢带增强管 安徽钢带增强管 安徽荣冠公司
公司名称	安徽省荣冠塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市经济技术开发区银雀路西侧
联系电话	13862132613 13862132613

产品详情

选用钢带波纹管的材料应满足下列条件：

- (1) 良好的塑性，便于波纹管的加工成形，HDPE钢带增强管价格，且能通过随后的处理工艺（冷作硬化、热处理等）获得足够的硬度和强度。
- (2) 高弹性极限、抗拉强度和疲劳强度，保证波纹管正常工作。
- (3) 良好的焊接性能，满足波纹管在制作过程中的焊接工艺要求。
- (4) 良好的耐腐蚀性能，满足波纹管在不同环境下工作要求。

钢带波纹管特性：

耐压，抗冲击性好。对任何基地都有良好的适应性。

经济性好。管径大，比同规格的塑料管成本低。

耐化学性好。外敷防腐层，不会被任何东西污染和腐蚀。

耐老化性好。外壁为黑色，可以抵抗紫外线防止老化。

排水流通性能优越。内壁光滑，流水阻力小，能减少摩擦，通水能力强。

重量轻：便于运输，施工方便，是水泥管重量的1/8，聚乙烯钢带增强管，埋管只需挖土机，不需大型设备。

钢带波纹管生产要求：

- 1、在生产钢带波纹管时是以PE来作为基体的，使用表面涂覆有粘接树脂的钢带成型为波形来作为主要的支撑结构，安徽钢带增强管，并且将其与聚乙烯材料缠绕复合成一个整体的双壁螺旋波纹管。使用钢带波纹管时，其介质的长期温度要在45 以下；埋地管要按照柔性管的理论进行设计。
- 2、钢带波纹管要保证内表面的平整，还需要保证外部波形的规整；在PE的内外壁应不存在任何的气泡和可见杂质，焊缝应严密无脱开；在切割之后的PE，应对其断面进行修正，保证没有毛刺的存在；在管材两端的钢带波纹管切口处应在管材的同一纵向线上。

HDPE钢带增强管-安徽钢带增强管-安徽荣冠公司(查看)由安徽省荣冠塑业有限公司提供。HDPE钢带增强管-安徽钢带增强管-安徽荣冠公司(查看)是安徽省荣冠塑业有限公司（www.ahrgsy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。