

保温管批发厂家 广州保温管 合肥中铁有限公司

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 保温管批发厂家 广州保温管 合肥中铁有限公司 |
| 公司名称 | 合肥中铁管业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市蜀山区小庙工业聚集区 |
| 联系电话 | 13905690040 |

产品详情

近年来直埋蒸汽管道敷设在供热工程中得到了越来越多的应用，广州保温管，随着供热规模的发展，对直埋蒸汽管道的造价控制、减少散热损失也提出了严格要求。直埋蒸汽管道保温结构直接关系到温度降、散热损失以及工程造价等。本文将对多个直埋蒸汽管道保温方案进行经济技术比较。目前国内直埋蒸汽管道保温材料主要有以下几种：传统保温材料微孔硅酸钙、超细离心玻璃棉毡和新型保温材料气凝胶绝热毡等。

随着管径不同，以管廊形式敷设的热力管道综合造价是直埋方式敷设热力管道综合造价的4.4~7.3倍。由于热力管道进入热力舱内的敷设方案相当于地上热力管道架空敷设方案，与热力管道直埋敷设相比，增加了固定支架、滑动支架和补偿器，因此增加了整个系统的综合造价和运行风险。且热力管道直埋敷设技术经过几十年的积累，安装技术已经非常成熟，最大的优点是直埋敷设方式多样，且热力管道直埋敷设土方开挖量小，施工工艺相对简单，工期短，这些是决定其能够广泛应用的重要因素。

无补偿直埋敷设方式：在热力管道的直埋敷设中，利用土壤与保温管材外表面摩擦力固定管道，整个管道不需设置补偿器或起补偿作用的管件，直埋保温管价格，充分发挥钢材塑性的潜力，使管道形成一种自身平衡状态。在管沟回填前，管道不需要预热。

有补偿直埋敷设方式：当管道输送的介质温度大于或等于120

时，直埋热力保温管，此时钢材的塑性难以使管道形成自身平衡状态，保温管批发厂家，又无法实施对管道进行预热，因此，应采用有补偿敷设方式，管道上需设置补偿器和固定支墩。

保温管批发厂家-广州保温管-合肥中铁有限公司 由合肥中铁管业有限公司提供。保温管批发厂家-

广州保温管-合肥中铁有限公司 是合肥中铁管业有限公司（www.hfztgy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。