

丁基自粘防水卷材供应商 聚宝 防水卷材

产品名称	丁基自粘防水卷材供应商 聚宝 防水卷材
公司名称	寿光市聚宝防水材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13864636625

产品详情

铺贴高分子自粘防水卷材防水层有外贴法和内贴法两种施工方法。采用不同的防水施工方法，其施工程序也会有所不同。

基础的混凝土垫层养护好后，在垫层上面抹10?20mm的1:3水泥砂浆找平层，待找平层干燥后，涂刷冷底子油一道，干燥后，再用聚氨酯防水涂料即可铺贴卷材防水层。并在需要铺贴垂直面防水层的外侧，砌半砖厚的保护墙，在保护墙与垫层的找平层接触处，先干铺油毡一层，然后在干铺油毡上砌保护墙。保护墙要分两次砌筑，第1次下部用1：3水泥砂浆砌200?500mm高的y o n g久性保护墙，上部按卷材所留的各层搭接长度，用1：3石灰砂浆砌临时性保护墙，并用原砂浆在墙上抹找平层，然后将基础垫层上留出的卷材搭接接头，贴在临时保护墙上。临时保护墙上只做找平层，不刷冷底子油，为了以后拆除临时保护墙时不致损坏卷材，可在粘贴卷材之前，防水卷材，在找平层上刷一层白灰浆，然后进行地下建筑物墙身施工。施工完毕，在做墙身防水层时，将临时保护墙拆除，在建筑墙身外侧抹10~20mm厚的1：3水泥砂浆找平层。

建筑自粘防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处，起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接，丁基橡胶自粘防水卷材生产厂家，是整个工程防水的一道屏障，对整个工程起着至关重要的作用。那么我们应如何正确选择建筑自粘胶膜防水卷材呢？

一、看胎基。可以通过用手撕开卷材边缘的方法，来判断胎基是否与标记一致，是否完全浸透，丁基橡胶自粘防水卷材采购，满足标准规定的要求。胎基不能有未浸透的白色痕迹或浅色斑点。聚酯胎用手极难撕裂和拉断，沥青和胎基亲和性好，而沥青复合胎卷材往往易撕开，撕开就可以观察出胎基情况了。

二、通过物理性能检测判定。裁剪0.8m的卷材按标准进行物理力学性能的检测，达到标准要求即为合格

产品。

自黏胶防水卷材是由特种聚醚和异j i n g酸酯反应成预聚体，配以多种助剂而制成，不含交联固化剂，完全靠吸收空气中水份从而形成固化成膜。关于防水卷材的施工注意事项下面简单介绍下：

- 1、卷材铺贴环境温度须在-4 以上。否则，卷材搭接不牢，防水失效；
- 2、卷材可以直接铺在“未完全固化的混凝土”或没有积水的潮湿基面上，但基面应平整坚固、无明显积水；
- 3、卷材长边应采用自粘边搭接，搭接宽度70mm；短边应采用80mm宽的胶粘带搭接，卷材端部搭接区应相互错开；
- 4、立面施工时，丁基自粘防水卷材供应商，在自粘边位置距离卷材边缘10~20mm内，应每隔400~600m进行机械固定，并应保证固定位置被卷材完全覆盖；
- 5、钢筋直接安放在卷材上面，不需要任何保护，但应注意不得损伤防水层；混凝土应在卷材安装结束后40天内浇捣完成；
- 6、操作人员必须经培训才能上岗；

丁基自粘防水卷材供应商-聚宝(在线咨询)-防水卷材由寿光市聚宝防水材料厂提供。丁基自粘防水卷材供应商-聚宝(在线咨询)-防水卷材是寿光市聚宝防水材料厂（www.jubaofangshui.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭经理。同时本公司（www.longdafs.com）还是从事聚乙烯丙涤纶防水卷材厂家，聚乙烯丙涤纶防水卷材价格，聚乙烯丙涤纶防水卷材批发的厂家，欢迎来电咨询。