

合肥支撑梁切割 合肥天祥切割 支撑梁切割费用

产品名称	合肥支撑梁切割 合肥天祥切割 支撑梁切割费用
公司名称	合肥天祥混凝土切割有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经开区桃花工业园锦绣大道与合安路交口 多伦多花园7#楼107室
联系电话	13866797335

产品详情

混凝土支撑梁切割拆除时的安全注意事项

- 1、开工、收工统一指挥、监督工作人员遵章作业，循序渐进，随时解决施工中的隐患。坚决禁止酒后作业，如发现酒后作业必须强制其停止工作，离开施工现场。
- 2、电动机械和电动工具必须装设漏电保护器，其保护零线的电气连接应符合要求。对产生振动的设备，其保护零线的连接点不少于两处。做好拆除过程中的施工用电安全保护工作。
- 3、拆除工程施工过程中，当发生重大险情或生产安全事故时，应及时排除险情、组织抢救、保护事故现场，并向有关部门报告。严禁将所拆除的砼支撑堆放在基坑边沿1米范围内。

混凝土切割工艺流程

- 1.现场围护，设备及工作人员到位，保证机具处于良好状态，合肥支撑梁切割，以及备好符合标准的电源和水源；
- 2.施工设备进入现场，做好防护设施，工地周围设置围挡，设置好安全警示标志，在靠近拆除部位的四周用安全网做好防护，支撑梁切割价格，防止混凝土块掉落。专人负责观察通行及安全事项；
- 3.清理现场，支撑梁切割多少费用，拆除原有装修、管道等施工障碍；
- 4.搭设安全施工操作平台；切割区域下安装吊机及脚手架，并采用加楔形垫块等方法加上一定的预顶力，防止楼板和梁下沉；
- 5.对准备切割的墙板及梁板进行切割顺序编号，测放切割线，支撑梁切割费用，按施工组织设计规划好先后切割及吊装次序，保证施工有序进行；

6.切割流程：定位、放线 钻工艺孔（起吊孔） 预吊 切割 混凝块起吊、运走每一块割块必须通过起点孔预先临时起吊固定，防止切割块突然塌下，切割完成的区域，必须架设安全防护设施并做好安全警示标志，防止人或物体坠落。

混凝土切割施工要求及措施

- 1、混凝土切割时应注意被切割砼的力变化。防止卡锯片、绳锯等。
- 2、混凝土切割作业中，当工件发生冲击、跳动及异常音响时，应立即停机检查，排除故障后，方可继续作业。
- 3、切割的混凝土块大小应严格计算重量，不得超出起吊允许范围。
- 4、严禁在运转中检查、维修各部件。
- 5、作业后，应清洗机身，擦干锯片绳锯，排放水箱余水，收回电缆线，并存放在干燥、通风处。

合肥支撑梁切割-合肥天祥切割-支撑梁切割费用由合肥天祥混凝土切割有限公司提供。合肥支撑梁切割-合肥天祥切割-支撑梁切割费用是合肥天祥混凝土切割有限公司（www.hftxhnt.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：颜经理。