

雅宁净化 一体式高效送风口报价 南通高效送风口

产品名称	雅宁净化 一体式高效送风口报价 南通高效送风口
公司名称	东莞雅宁净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇树田社区富安工业区西二号
联系电话	13926895664

产品详情

带DOP检漏高效过滤器送风口

带DOP检漏高效过滤器送风口

高效过滤器(HEPA)一般是指对粒径大于等于0.3um粒子的捕集效率在99.97% 以上的过滤器，通常作为制药企业洁净车间的末端过滤装置，用以提供洁净的空气。洁净室是否能达到和保持设计的洁净级别在一定程度上与高效过滤器的性能及其安装有关。因此对洁净车间的高效过滤器进行检漏测试，确保其符合要求，是保证车间洁净环境的重要手段之一。，FDA在无菌药品生产指南中也指出在高效过滤器安装后应进行检漏测试，以检查过滤器密封垫、框架及过滤器滤材等处的密封性，一体式高效送风口报价，对于无菌制剂生产车间应定期进行高效过滤器的检漏试验。

各行业对高效送风口的要求

高效送风口为千级、万级、十万级净化空调系统较为理想的终端过滤装置，可广泛于制药、卫生、电子、化工等行业的净化空调系统。高效送风口是用作改造和新建1000-300000级各级洁净室的终端过滤装置，是满足净化要求的关键设备。高效送风口包含静压箱，散流板，高效过滤器，与风管的接口可为顶接或侧接。

跟着经济的发展和各项政策的完善，各领域对高效送风口的使用需求越来越大，但是不同行业对高效送风口有着不同的材质要求。

制药卫生行业：要求高效送风口防水，防侵蚀，耐酸碱，消毒防菌等，对应的高效送风口材质要求，整体采用纯304不锈钢制作，带DOP检测口，H14液槽高效过滤器，密封方式也和普通送风口不一样。

光电、微电子行业：要求轻易清理，对应的高效送风口材质要求，南通高效送风口，整体采用

冷扎钢板烤漆或不锈钢制作，H13高效过滤器。

食物、化妆操行业：要求防水，防侵蚀，耐酸碱，消毒防菌等，对应的高效送风口材质要求，高效送风口 铝扣板，带DOP检测口，H14液槽高效过滤器，密封方式也和普通送风口不一样。

汽车喷涂行业高效送风口：要求防侵蚀，耐酸碱等，对应的高效送风口材质要求，整体采用冷扎钢板烤漆或者不锈钢制作，H13高效过滤器。

航空航天行业高效送风口：对高效送风口材质要求整体采用不锈钢制作，板材厚度应大于1.5MM。

高效送风口，也叫高效过滤出风口，是高效过滤器与静压箱的组合，高效出风口普遍使用模块化设计，壳体由优质冷轧钢板制作，表面静电喷塑，或不锈钢制作。适用于洁净室内扩散气流，在大范围内稀释洁净空气，降低全室的含尘浓度。那么高效送风口日常使用过程中怎么维护呢？下面给大家介绍高效送风口的维护事项。

高效送风口日常维护有以下几点：

一．高效送风口根据环境的洁净度，更换高效过滤器（高效一般为6-12个月，高效过滤器不可清洗）。

二．高效送风口定期（一般每两个月一次）用尘埃粒子计数器测定用本产品实施净化的洁净区域的洁净度，不锈钢高效送风口报价，当实测的洁净度与要求的洁净度不符时，应查明原因（是否有泄漏、高效是否有失效等），若高效过滤器已失效，则应更换新的高效过滤器。

雅宁净化(图)-一体式高效送风口报价-南通高效送风口由东莞雅宁净化科技有限公司提供。东莞雅宁净化科技有限公司（www.dgync.com）为客户提供“研发,产销：净化设备,空气过滤器,空气净化工程”等业务，公司拥有“研发,产销：净化设备,空气过滤器,空气净化工程”等品牌。专注于工业制品等行业，在广东东莞有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：吴彬。