

齿轮公司 齿轮 震星机械质优价廉

产品名称	齿轮公司 齿轮 震星机械质优价廉
公司名称	缙云县震星机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市缙云县壶镇镇九进路65号
联系电话	暂无

产品详情

齿轮缙云县震星机械有限公司，专业生产齿轮、锯轮、锯片、带锯条、带锯床配件、保温材料专机配件、液压配件等产品。

为大家介绍合金砂轮的选择：

- 1)树脂结合剂金刚石砂轮结合强度弱，因此磨削时自锐性能好，不易堵塞、磨削效率高、磨削力少、磨削温度低，大齿轮厂，缺点是耐磨性较差、磨具损耗大，不适合重负荷磨削。
- 2)陶瓷结合剂金刚石砂轮耐磨性及结合能力优于树脂结合剂，切削锋利、磨削效率高、不易发热及堵塞、热膨胀量少、容易控制精度、缺点磨削表面较粗、成本较高。
- 3)金属结合剂金刚石砂轮结合强度高、耐磨性好、磨损低、寿命长、磨削成本低、能承受较大负荷，但锐性差，易堵塞。
- 4)磨料粒度对砂轮堵塞及切削量有一定影响，粗砂粒与细砂粒相比，齿轮公司，切入深度大磨粒刀刃磨损增大，反之砂轮易于堵塞。
- 5)砂轮硬度对堵塞影响较大，硬度高砂轮导热系数高，不利于表面散热，但有利于提高加工精度及耐用度。
- 6)砂轮浓度选择是重要特性，它对磨削效率及加工成本有很大影响，大齿轮生产商，浓度过低影响效率

，反之磨粒易脱落，但最佳结合剂浓度范围也最佳。

齿轮缙云县震星机械有限公司，位于浙江工业重镇-缙云壶镇，本公司专业从事精密机用锯片的研发、设计、生产、销售和服务。是一家专业加工各种锯轮、齿轮、锯片等产品的厂家。

高速钢属莱氏体钢，存在着严重的碳化物偏析等先天性毛病，常采用改锻措施，锻打成我们所需要各种刀具、模具毛坯。所以高速钢改锻目的主要有两点：降低碳化物不均匀度级别，使碳化物分布更加均匀，以满足热处理工艺需要；使材料的纤维方向合理分布以提高工具使用寿命。

齿轮缙云县震星机械有限公司，专业生产齿轮、锯轮、锯片、带锯条、带锯床配件、保温材料专机配件、液压配件等产品。

齿轮震星机械为大家介绍：

硬度是衡量材料软硬程度的一个性能指标。硬度试验的方法较多，原理也不相同，测得的硬度值和含义也不完全一样。

最常用的是静负荷压入法硬度试验，即布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA，HRB，HRC)、维氏硬度(HV)，其值表示材料表面抵抗坚硬物体压入的能力。

里氏硬度(HL)、肖氏硬度(HS)则属于回跳法硬度试验，齿轮，其值代表金属弹性变形功的大小。因此，硬度不是一个单纯的物理量，而是反映材料的弹性、塑性、强度和韧性等的一种综合性能指标。

缙云县震星机械有限公司，欢迎您的来电垂询！

齿轮公司-齿轮-震星机械质优价廉(查看)由缙云县震星机械有限公司提供。齿轮公司-齿轮-震星机械质优价廉(查看)是缙云县震星机械有限公司(www.jyxzxjx.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨老板。