

洗衣厂小型污水处理设备价格

产品名称	洗衣厂小型污水处理设备价格
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号(注册地址)
联系电话	18653604536 18653604536

产品详情

洗衣厂小型污水处理设备价格

洗涤污水处理设备采用稳定的AO污水处理工艺，AO是Anoxic Oxidation的缩写，AO污水处理工艺主要分为厌氧与好氧两阶段，在洗涤污水处理设备内部，前两个池体分别为厌氧池与好氧池，A是厌氧阶段，厌氧池的作用主要是除磷脱氮，同时对大分子有机污染进行分解成小分子有机污染物，为下一级池体的处理提供便利；O是好氧段，此时污水内经过厌氧段的处理还剩余部分小颗粒有机物未分解，通过风机对好氧池内曝气，提高好氧池内污水的溶解氧含量，对污水内有机物进行进一步分解，去除。具体工艺流程为：调节池-厌氧池-好氧池-沉淀池-消毒池-达标排放。

设备工艺流程和特点的介绍

：一、工艺流程介绍1、预处理段通常包括格栅处理、**泵**房抽升和沉砂处理。格栅处理的目的是截流大块以保护后续水泵管线,设备的正常运行。泵房抽升的目的是水头,以保证污水可以靠重力流过后建在地面上的各个处理构筑物。沉砂处理的目的是去除污水中裹挟的砂、石与大块颗粒物,以它们在后续构筑物中的沉降,防止造成设施淤砂,影响,造成磨损堵塞,影响管线设备的正常运行。2、生化处理段根据洗涤污水的水质,结合现有工程的实际运行情况,我们采用A2/O法同步脱氮除磷处理工艺。该处理的厌氧、缺氧、好氧三种工作状态,利用微生物作用,将污水中的有机物转化为二氧化碳和水,利用厌氧、缺氧、好氧将污水中的氨氮转化为。同时脱除污水中的磷。从而设计要求。3、混凝沉淀处理洗涤污水含有较高的悬浮物,为了后续过滤的负荷,本设计中在平流式沉淀池又一套混凝沉淀,混凝沉淀设混凝段和斜管沉淀段,用于去除悬浮物。4、滤布过滤池洗衣厂小型污水处理设备价格为了限度的水质,在沉淀后增设了滤布过滤池,利用转动滤布**过滤机**将污水中的悬浮物去除,使更加清澈。

洗涤污水处理系统适用于洗布厂、洗衣厂、洗衣房、洗衣店、水洗厂、干洗店、工业洗涤、洗衣厂中水回用、洗衣店中水回用、洗衣房中水回用等产生洗涤污水的场所。该设备占地面积小、安装方便、操作简单、设备也可埋入地表以下、运行费用低、无需专人管理、节省后期投入成本。微滤机的工作原理是

当养殖水体通过时，在转鼓的转动作用下，对污水水体中的固体废弃物进行分离，使水体净化，达到循环利用的目的，并在过滤的同时可以通过转鼓的转动和反冲水的作用力，得到及时的清洁，使设备始终保持良好的工作状态。是污水处理设备生产厂家，案例经验丰富。地理式农村污水处理一体化设备是以缺氧好氧A/O生物接触氧化工艺为主，该设备采用接触氧化法、由初沉池、接触氧化池、二沉池、消池、污泥池、和风机六部分组成外加调节池。塑料颗粒污水处理设备有机物污染：清洗的废塑料主要接触或包装过粮食、饲料、饮料等。PH值污染：废塑料粉碎清洗过程中主要加入的碱性物质。悬浮物ss污染：废塑料农地膜、棚膜主要接触或包装过化纤土粉尘、废塑料颗粒等。

二级处理，主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD，COD物质)，去除率可达90%以上，使有机污染物达到排放标准，三级处理，进一步处理难降解的有机物，氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。

在脱水机房堆放场地增加蒸汽加热管线，避免了因气温太低造成泥饼冻结,造成无法运输，回流泵采用是螺旋泵,露天设置无保温措施，冬季运行时，泥井内结冰,备用螺旋泵无法启动，建议建保温房或改造为潜水泵形式，脱水机房冬季运行时。

当1m³污泥制取沼气达15m³以上时，收集利用;当1m³污泥制取沼气不足15m³时，收集燃烧处理，图3-4沼气净化池工作原理图(略)4.2工艺特点沼气净化池利用厌氧消化原理进行固体有机物降解，沼气净化池的处理效率优于腐化池和沼气池。洗衣厂小型污水处理设备价格