

道康宁1 2577三防漆专业生产厂家 广州联谷粘合剂公司

产品名称	道康宁1 2577三防漆专业生产厂家 广州联谷粘合剂公司
公司名称	广州市联谷粘合剂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城新塘镇群星村黄头社大岭山一号三楼 301室
联系电话	18078807466

产品详情

广州市联谷粘合剂有限公司的产品包括道康宁/陶熙1-2577三防漆、道康宁/陶熙1-2577LV三防漆。

联谷粘合剂--1-2577LV三防漆批发 大品牌

三防漆主要是用于高科技领域，但是由于电子装置越来越广泛的用于日常生活，因此，三防漆现已大量用在汽车工业，航空航天，航海等行业。随着消费者越来越关注产品的质量及可靠性，使用共性覆膜可使生产商有效提高产品品质，减少昂贵的保护期故障费用。介绍到这里，希望能够帮到大家更多了解三防漆。

联谷粘合剂--陶熙1-2577LV三防漆代理

三防漆只应用于高科技领域的印刷线路板。现在消费者越来越关注产品的质量及可靠性，并且电子装置也被更广泛地应用于日常生活，使用三防漆可使生产商提高产品质量，减少昂贵的保用期故障费用。主要用于彩电、冰箱、洗衣机、微波炉、空调机、电话机、电热水器等普通家电电子产品集成电路的保护，具有附着力强、防水、防雷、防锈、防腐蚀等性能，可大提高家电产品的性能稳定性三防漆（共性覆膜，英文名Conformal coating）是一种特殊配方的涂料。

广州市联谷粘合剂有限公司的产品包括道康宁/陶熙1-2577三防漆、道康宁/陶熙1-2577LV三防漆。

联谷粘合剂--1-2577LV三防漆代理

三防漆又叫电子三防胶，主要以防潮防腐蚀防盐雾为主，通常对产品有一定要求的工厂会选用，以减少产品返修率，降低成本，保证产品质量。因电子产品应用环境不同，所遭受的侵害也不同，为了防止各

种潮气和霉菌侵害电路板，因此在电路板上刷上一层三防漆，等完全固化后形成一层薄膜，附在电路板上，以达到防潮防水防腐蚀防盐雾的效果。可直接选用喷漆或刷涂浸涂。使用前把主板清洗干净，烘烤干后直接可以选用自己喜欢的操作方式刷在板上。建议操作过程中在通风宽敞的地方使用。尽量戴上手套和口罩为好。不要直接与皮肤接触。

联谷粘合剂--道康宁1-2577三防漆 免费送样

普通的电子产品成本一般控制的比较严格，但又想产品在质量上有一定的保障，1-2577三防漆专业生产厂家，这样的情况下可选用三防漆，耐高温到130度，低温零下60度。固化后形成一种较硬的薄膜附在板上，可有效的防水防潮防腐蚀防盐雾。工业类的大型电子产品，或是工作环境很恶劣的电子产品可以选用有机硅的三防漆，耐高温到200度，低温零下60度。固化后形成一种软的薄膜附在板上。对防潮防水防腐蚀防盐雾起到很好的效果。

广州市联谷粘合剂有限公司的产品包括道康宁/陶熙1-2577三防漆、道康宁/陶熙1-2577LV三防漆。

联谷粘合剂--1-2577LV电路板三防漆代理

三防漆涂覆层的去除时间取决于涂覆层的具体组分、所选的溶剂，以及涂覆层的厚度。将溶剂或保护膜清除剂加热，或采用超声搅拌，可以减少浸泡时间。有时，可能需要用刷子将涂覆层残余去除干净。当涂覆层去除干净后，需立即用乙醇进行清洗，并经去离子水洗涤后进行干燥。对于印制电路板局部区域或元器件表面涂覆层，可直接用棉签蘸取溶剂或凝胶状溶剂将涂覆层擦除。或者在待更换元器件的周围，用掩膜构成一个堤坝，把溶剂或涂覆层清除剂始终保持住的地方。

联谷粘合剂--陶熙 1-2577电路板三防漆

化学溶剂法:这是目前去掉三防漆涂覆层常用的办法。化学溶剂法能否成功取决于需去除的三防漆涂覆层的化学性质和具体溶剂的化学性质。所选用的化学溶剂要确保不会损坏基板和返工位置邻近的部位。在大多数情况下，化学溶剂并不真正把涂覆层溶解掉，而是让它膨胀。涂覆层一旦膨胀，就可以很容易地把它轻轻刮掉，或者轻轻擦掉，如有机硅三防漆。需要去掉电路板两面的整个涂覆层时，必须把整个电路板浸入溶剂或者溶剂/保护层清除剂中。

道康宁1-2577三防漆专业生产厂家-广州联谷粘合剂公司由广州市联谷粘合剂有限公司提供。道康宁1-2577三防漆专业生产厂家-广州联谷粘合剂公司是广州市联谷粘合剂有限公司 (linkglue.1688.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。