

MPP高压电线电缆保护管

产品名称	MPP高压电线电缆保护管
公司名称	河北嘉源管道科技发展有限公司
价格	6.00/米
规格参数	嘉源:嘉源管道 160:200 河北保定:雄县
公司地址	河北省保定市雄县米家务镇米黄庄村
联系电话	18333272739

产品详情

产品特点

[编辑](#)

MPP电力管采用改性聚丙烯为主要原材料，是无须大量挖泥、挖土及破坏路面，在道路、铁路、建筑物、河床下等特殊地段敷设管道、电缆等施工工程。与传统的“挖槽埋管法”相比，[非开挖电力管](#)工程更适应当前的环保要求，去除因传统施工所造成的尘土飞扬、交通阻塞等扰民因素，这一技术还可以在一些无法实施开挖作业的地区铺设管线，如古迹保护区、闹市区、农作物及农田保护区、高速公路、河流等。

抗高温、耐外压的特点，适用于10KV以上高压输电线电缆排管管材。

110mm~中250mm，分为普通型和加强型。普通型适用于开挖铺设施工和[非开挖](#)穿越施工埋深小于4M的工程；加强型适用于非开挖穿越施工埋深大于4M的工程。本产品通过[国家化学建材测试中心](#)的检测，取得了较好的社会效益和经济效益。

适用范围

[编辑](#)

MPP电力管可广泛应用于市政、电信、电力、煤气、自来水、热力等管线工程。

MPP电力管城乡非开挖水平定向钻进**电力排管**工程，及明开挖电力排管工程。

MPP电力管城乡非开挖水平定向钻进下水排污排管工程。工业废水排放工程。

优越性

编辑

- 1、MPP电力管具有优良的电气**绝缘性**。
- 2、MPP电力管具有较高的**热变形温度**和低温冲击性能。
- 3、MPP电力管抗拉、抗压性能比HDPE高。
- 4、MPP电力管质轻、光滑、磨擦主力小、可**热熔焊**对接。
- 5、MPP电力管长期使用温度—5 ~ 70 。

6、**MPP管**施工须知

I MPP电力管管材运输、施工过程中严禁任意抛摔、撞击、刻划、曝晒。

I MPP电力管热熔对接时两管轴线要对准，端面切削要垂直平整。

I MPP电力管加工温度、时间、压力、视气候状况作相应调整。

I MPP电力管管材最小弯曲半径应 75管外径。