

zerowaste-rapide六氟化硫闪测分析仪

产品名称	zerowaste-rapide六氟化硫闪测分析仪
公司名称	成都友技能源设备有限公司
价格	500000.00/台
规格参数	重量:17kg 尺寸:500*300*470 湿度:0 - 95%RH
公司地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦城大道666号3栋9层1号（注册地址）
联系电话	18980076150

产品详情

产品概述

如果你的维修团队正在进行着大量的现场测试，人力、时间、成本都是优先考虑的问题，为了挺高工作效率，节约时间、人力成本，六氟化硫气体闪测分析仪是你很好的选择传统的SF6气体分析仪完成一次测试需要花费5-10分钟到目前为止，市场上没有分析仪能够测量10多种参数在1分钟内六氟化硫闪测技术气体分析仪是Zerowaste系列产品中的新产品，它是革命性的创新

我们的优势

公司目前协助英国EMT公司在中国建立销售网络。英国EMT是一家全球电力输配电市场公认的六氟化硫气体分析处理设备供应商。EMT拥有超过50年的SF6专业设备维护经验，瞄准全球趋势，高效监测和维护高压系统中重要设备的健康运行和使用寿命，以保证工厂高效生产。

得益于我们的突破性技术以及经验丰富的专业队伍，来自全球的供电系统选择EMT作为其合作伙伴。他们认为SF6气体处理装置是EMT技术创新的完美标志。

SF6解决方案是我们的核心业务，基于此，我们为客户制定灵活多变的解决方案。

产品功能

zerowaste-rapide六氟化硫闪测分析仪用于SF6电气设备的检测，比如：GIS断路器，GIS组合电器，SF6变压器或者绝缘变电站。

测量设备气室内SF6气体的纯度、湿度、和其他气体分解物，

根据测试数据进行预诊断，了解设备运行工况，避免潜伏性故障的发生，节约维修成本。

根据测试数据对已故障设备进行分析研究，寻找故障点。

产品特点

- 1、 zerowaste-rapide六氟化硫闪测分析仪采用先进的红外吸收技术NDIR
- 2、 能同时检测多组分气体，多达8种气体，也可根据用户需求配置
- 3、 带自动泵回功能，用户可自行选择是否将测量后的气体泵回到断路器
- 4、 带管线真空除湿功能，使得测试数据更加真实、精确
- 5、 可选3个测量周期，每个周期仅需1分钟完成
- 6、 自动采样，可进行3个周期的连续测量
- 7、 准确而精确：实验室级别的仪器带到现场
- 8、 根据用户需求可选泄露检测功能
- 9、 根据用户需求可增加CMS在线检测功能

技术参数

SF6（纯度）范围：0 - 100% 误差： $\pm 0.1\%$ （90 ~ 100%）

H2O（微水）范围：-20 ~ -60

误差： ± 0.5

SO2（二氧化硫）范围：0 - 150/500ppm (双量程自动切换)

测量值 10ppm, 误差 $\pm 0.4\text{ppm}$ 测量值 10ppm, 误差 $\pm 2\%$

H₂S (硫化氢) 范围: 0 - 100ppm 测量值 10ppm, 误差 $\pm 0.5\text{ppm}$
测量值 10ppm, 误差 $\pm 5\%$

CO (一氧化碳) 范围: 0 - 1000ppm 测量值 50ppm, 误差 $\pm 5\text{ppm}$ 测量值 50ppm, 误差 $\pm 5\%$

HF (氟化氢) 范围: 0 - 200ppm 误差: $\pm 5\%FS'$

CF₄ (四氟化碳) 范围: 0 - 4000ppm
误差: $\pm 2\%FS'$ 范围: 0 - 65%
误差: $\pm 1\%FS'$

Air (空气) 范围: 0 - 50% 误差: $\pm 1\%FS'$