

C6136A系列普通车床

产品名称	C6136A系列普通车床
公司名称	盐城市机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 安装形式:落地式
公司地址	中国 江苏 盐城市 人民中路
联系电话	86-0515-8391123

产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
安装形式	落地式	布局形式	卧式
产品类型	全新		

本机床是一种适用性很强的普通车床，可用于车削圆柱形、圆锥形的表面、端面和内孔，以及多种公、英制螺纹，还可利用尾架钻孔。

参数 型号		c6136c1c6236c1	c6140c1c6240c1	c6150c1c6250c1
加工能力	床身上最大回转直径	360	400	500
	横拖板上最大回转直径	190	230	330
	马鞍上回转直径	520	560	660
	中心距	750、1000、1500mm		
	床身宽度	360mm		
主轴	主轴孔径	52mm		
	主轴端部尺寸	c6		
	主轴锥孔	mt6		
	主轴转速范围(级数)	40-1400rpm (9 steps)特殊订货1600rpm		
进给	公制螺纹范围(种数)	0.25-7mm (17种)		
	英制螺纹范围(种数)	5-144tpi (30种)		
	模数螺纹范围(种数)	0.25-3.5mm(12种)		
	径节螺纹范围(种数)	10-288 /inch (30种类)		
滑板	横滑板行程	180mm	222mm	
	小刀架行架	95mm		
	车刀杆截面尺寸	20*20mm ²		
尾架	尾架套筒锥度	mt4		

	尾架套筒直径	65mm		
	尾座套筒行程	140mm		
	主电机	4kw	5.5kw	
包装箱尺寸：(长*宽*高)				
	中心距：750mm	2220*1150*1590mm		
	1000mm	2470*1150*1590mm		
	1500mm	2970*1150*1590mm		
重量：净重/毛重(公斤)				
	中心距：750mm	1350/2000	1400/2050	1500/2150
	1000mm	1450/2100	1500/2150	1600/2250
	1500mm	1600/2250	1650/2300	1750/2400