

Y3150/3180滚齿机

产品名称	Y3150/3180滚齿机
公司名称	盐城市机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:滚齿机 型号:Y3150/3180 最大加工模数:8
公司地址	中国 江苏 盐城市 人民中路
联系电话	86-0515-8391123

产品详情

类型	滚齿机	型号	Y3150/3180
最大加工模数	8	产品类型	全新
是否库存	是		

主要技术特点：普通滚齿机，能加工直齿和斜齿圆术齿轮、蜗轮、链轮及短花键轴，适于单件、小批或成批生产齿轮的工厂使用。

机床结构优良，刚性强，工作精度好，操作方便，调整简单。加工齿轮时，机床可按顺铣或逆铣方式工作。机床带有自动停机机构、

安全装置及自动润滑系统。

技术参数	y3150	y3180
最大直径	500	有后立柱550 无后立术800
最大模数	8	10
最大加工宽度	250	320
工件最少齿数	z最少k滚刀头数 = 5	z最少k滚刀头数 = 7
刀架最大垂直行程	300	350
刀架最大回转角度	240度	正负60度
滚刀主轴中心离工作台面距离		
最大	535	585
最小	235	235
主轴孔锥度	莫氏5号	莫氏5号
允许安装的最大滚刀		

最大直径	160	180
最大长度	160	180
滚刀最大轴向串刀距离	55	60
滚刀可换心轴直径	22 27 32	22 27 32 40
涌刀心轴与工作台有较中心距		
最大	330	550
最小	30	50
工作台液压快速移动距离	50	50
工作台孔直径	80	80
工作心轴座孔座锥度	莫氏5号	莫氏5号
工作台外径	510	650
主轴转速级数	9级	8级
主轴转速范围	40-250转/分	40-200转/分
轴向进给量级数	12级	
轴向进给量范围	0.4-4毫米/工作每转	
主电动机功率及额定转速	4千瓦 1440转/分	5.5千瓦 1440转/分
轴向快速电动机功率及客定转速	1.1千瓦 1410转/分	
工作台快速电动机功率及额定转速		0.6千瓦 1380转/分
液压泵电动机功率及额定转速	1.1千瓦 935转/分	
机床净重	4300公斤	5500公斤
机床轮廓尺寸(长*宽*高)	2439*1272*1770	2765*1850