

# CDB6140,6150马鞍高速精密车床

产品名称	CDB6140,6150马鞍高速精密车床
公司名称	盐城市机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 安装形式:落地式
公司地址	中国 江苏 盐城市 人民中路
联系电话	86-0515-8391123

## 产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
安装形式	落地式	布局形式	卧式
产品类型	全新		

主要特点：1、床身结构刚性强 2、床身导轨超音频淬火硬度大于hb400 3、床身导轨精密磨削  
4、床身宽度330mm 5、可卸马鞍 6、可带制动器，可达欧共体“ce”要求 7、丝杠和光杠互锁  
8、丝杠过扭矩保护 9、光杠过载保护 10、进给自动停止装置 11、快速进给（特殊订货）  
12、15级转速22-1800rpm 13、动平衡主轴部件 14、主轴通孔直径 65mm  
15、淬硬齿轮经reishauer磨齿机磨削

型号		cd6136bcd623 6b	cd6140bcd62 40b	cd6145bcd624 5b	cd6150bcd62 50b	cd6160bcd626 0b
加工能力	床身上最大回转直径 (mm)	360(14 )	400(16 )	450(18 )	500(20 )	600(24 )
	横滑板上最大回转直径(mm)	185(7"/4")	225(9")	285(11"/4")	325mm(13")	360(14 )
	中心距	1000, 1500, 2000mm				
	马鞍上回转直径(mm)	490(20 )	530(21 )	580(23 )	630(25 )	730(29 )
	马鞍内有效长度	260mm (10 /4 )				
	床身宽度	330mm(13 )				
床头箱	主轴孔径	65mm(23/5 )				
	主轴端部尺寸	iso-c6 or iso-d6				
	主轴内孔锥度	metric 70mm				
	主轴转速范围（级数）	22-1800rpm (15 steps)				
进给箱	公制螺纹范围（种数）	0.5-28mm (66kinds)				
	英制螺纹范围（种数）	1-56 tpi (66kinds)				
	模数螺纹范围（种数）	0.5-3.5mm (33kinds)				
	径节螺纹范围（种数）	8-56 tpi (33kins)				

	纵向进给范围 (种数)	0.072-4.038mm/rev(0.0027-0.15 inch/rev) (66kinds)	
	横向进给范围 (种数)	0.036-2.019mm/rev(0.0013-0.075 inch/rev) (66kinds)	
	快速进给速度	5m/min (16.4ft/min)	
	丝杠尺寸直径/螺距	35mm/6mm(1/4 )	
滑板	横滑板行程	300mm (13 )	
	小刀架行程	130mm(5 )	
	车刀杆截面尺寸	20*20mm	25*20mm/(1*6/8inch) 25*25mm
尾座	尾架套筒锥度	morse no.5	
	尾架套筒直径	65mm(23/5 )	
	尾座套筒行程	120mm(43/4 )	
电机	主电机	4.0kw or 5.5kw or 7.5kw	7.5kw
	冷却泵电机	0.125kw	
	快速进给电机	0.12kw	
包装箱尺寸：(长*宽*高) (mm)			
中心距：1000mm		2420*1150*1800(96*46*7lin.)	
1500mm		2920*1150*1800(15*46*7lin.)	
2000mm		3460*1150*1800(137*46*7lin.)	