

西安新洪高聚合物粘结砂浆

产品名称	西安新洪高聚合物粘结砂浆
公司名称	西安新洪高建筑装饰材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市临潼区新市街道办事处郝邢村邢东组
联系电话	19909216523

产品详情

一、产品介绍：

聚合物粘结砂浆是针对加气混凝土等轻质材料、钢模混凝土光滑基面黏附力较弱而专门开发的高强无机界面粘结增强砂浆，大大增强基面与各类粘结材料的粘结强度，并大幅度降低建筑成本。

二、产品优越性：

1、高分子聚合物水泥基预制干拌料。具有优良的粘接性，良好的增强抗下垂性、保水性、抗水性、耐老化性和操作性。施工简便，无毒性污染。

2、用于内、外墙及吊顶的保温板粘贴;也可用于粘贴面砖、石膏板等。

建筑外墙外保温是近几年被国家提倡推广的建筑节能新技术，具有内保温的优势。外墙外保温适用体系较多，目前最多的是泡沫板玻纤网格布增强聚合物砂浆做法。该方法成败的关键在于聚苯板与墙面粘结材料，以及用于聚苯板表面的有抗裂和防水要求的聚合物砂浆罩面材料的选用。

三、应用方法：

专用于把膨胀聚苯板粘接到基层墙体上的工业产品。在工厂生产的液状胶粘剂，在施工现场按使用说明加入一定比例的水泥或由厂商提供的干粉料，搅拌均匀即可使用。

四、应用方法：

按比例料水比=1:0.2(重量比)拌合均匀(搅拌成有光泽的糊状胶浆)即可。

五、技术性能：

- 1、具有无毒、无味、绿色环保、耐候性、防水性、防腐性、使用寿命长。
- 2、粘结力强、固化时间快，可有效防止因粘结后意外的外力引起的松动、下坠、变形。
- 3、从粘结原理上讲它是机械套固，它的分子能渗透到墙体与聚苯板的微孔中膨胀，好比打了无数个膨胀钉，不像其它产品只是粘结。
- 4、防水性能优异。在非常潮湿的环境下也可施工。(砖上涂抹胶浆粘上聚苯板放在水中压好，粘结效果一样好)
- 5、该胶粘剂现场拌制和易性，操作性，防水性，耐久性。抗冻融、收缩率小、不龟裂、不空鼓、不脱落。

六、应用范围：

- 1、建筑外墙外保温系统中 EPS泡沫板、XPS挤塑板、大理石、瓷砖与基层墙体之间粘结。
- 2、适用于墙体、混凝土、瓷砖墙面、水泥砂浆墙面、以及各种墙面。

四、使用方法及注意事项:

1、基层平整应满足相应的要求，表面无油污、脱模剂、起鼓及风化物等影响粘结的杂物。

2

、将拌好的粘结材料按点框粘结法涂抹在聚苯板上。在板面四周涂抹一圈搅拌好的胶泥，其宽度为50mm，板面中央均匀涂抹5个点，应保证粘贴面积不小于30%，然后将聚苯板直接贴在墙面上左右轻揉即可。聚苯板铺贴应平整。（注：一次拌料不宜过多，随拌随用）。

3、施工温度不能低于5℃，风力不大于5级，雨天不能施工。