

厂家定做履带吊 液压支腿伸缩履带式起重机 小型链条式履带吊车

产品名称	厂家定做履带吊 液压支腿伸缩履带式起重机 小型链条式履带吊车
公司名称	山东驰通重工机械有限公司
价格	488000.00/台
规格参数	品牌:驰通重工 型号:CT-LDD-25 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市济宁经济开发区呈祥大道与嘉合路 交汇处路北(华巨管道院内)1号车间(注册地 址)
联系电话	15853764965

产品详情

驰通重工25吨履带起重机

名称

规格

名称

规格

履带起重机

25T

发动机

玉柴190马力

起重臂

8.4米4节(可选)

行走系统

力克川TM60

绞车

25T/8T

转向系统

三级行星（柳工）

变幅顶

240X2200mm

履带底盘

5300X3250/5050mm

出臂缸

150X6600mm

行走形式

液压高低速

回转支承

1600mm

总重量

27.5T

回转马达

韩国先进

大泵

斗山泵

静止最大起重量

行走最大起重量

8T

伸缩履带

900mm

运输长宽高

11.5X3.25X3.35

动力系统强劲节能。动力强，散热好，油耗低。运用寿命长

操作环境舒服安全便利，视界好，宽阔明亮 座椅可调合适不同人的操作，大功率空调制热制冷都很快。智能显示器作业状况一望而知。维修保养便利

结构件 采用国内优质16Mn钢，焊接技术与国际接轨，大大增加了结构强度，保证了行车及施工安全。整车抛丸处理,增加了漆的附着力,延缓了部件锈蚀,提高了部件寿命。

电脑监控仪 中央处理器CPU全面监控全车运行，出现故障及时提醒功能，并能为启动机提供智能保护。

散热器 散热器为铝板多翅式散热器,采用真空钎焊工艺,促进扰流,提高了换热系数,液压通流阻力小,即使在炎热的夏天也能操纵自如驾驶室支柱加强型钢柱，能够安装避免落物避免飞溅的安全设备，极好的保护操作人的安全，电子油门开关非常好操控。

液晶显示器，能随时调查发动机等部件的运行状况，内置湿式制动回转/行走减速机，运行平稳，可靠性高；配备原装进口主控阀，具有主臂、绞车合流，并具有回转优先、直线行走等功能。

主泵安装空间大 便于维修，光滑点都设置在便利的方位，好养护维修

油水分离器一些精细器件都设在可在地上进行替换的当地

25吨履带吊车工作幅度表

工作幅度

主臂

9.6m

14.1

19.8

23.5

30.5m

静止吊

行走吊

静止吊

行走吊

静止吊

静止吊

3.0

25000

8000

17000

5200

3.5

24950

7100

15800

4550

9850

2460

4.0

22950

5470

13980

3950

9250

2210

5200

3260

4.5

21980

3050

11890

3000

8780

1940

4825

3150

5.0

10340

2510

8050

1740

4370

2950

6.0

8900

2030

7100

1510

4050

2800

7.0

7200

1480

6280

1080

3750

2620

8.0

5600

765

3460

2580

9.0

4520

3100

2400

10.0

2850

2230

11.0

2510

2110

12.0

2000

13.0

1900

14.0

1750

15.0

1600

16.0

1460

17.0

1280

销售电话：15853764965