

# 混凝土泵车 30-56米臂架式混凝土天泵 移动车载式混凝土泵车

产品名称	混凝土泵车 30-56米臂架式混凝土天泵 移动车载式混凝土泵车
公司名称	山东驰通重工机械有限公司
价格	690000.00/台
规格参数	品牌:驰通重工 型号:CT-HNTBC 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市济宁经济开发区呈祥大道与嘉合路 交汇处路北(华巨管道院内)1号车间(注册地 址)
联系电话	15853764965

## 产品详情

### 37米双桥混凝土泵车技术参数

名称

JB5190THB-37米混凝土泵车技术参数

底盘

底盘型号

东风 陕汽(单桥)

排放标准

国五290马力

发动机

玉柴 潍柴

轴距

5600mm

最大行驶速度

83km/h

整车接近/远离角

24.6 ° /15.6 °

轮胎规格

11.00R20 18层

臂架系统

臂架最大垂直高度

36.7m

臂架水平布料半径

32.4m

布料深度

24.9m

第一节臂长 ( mm )

7188mm

第二节臂长 ( mm )

6170mm

第三节臂长 ( mm )

5810mm

第四节臂长 ( mm )

5820mm

第五节臂长 ( mm )

6100mm

各节臂转动角度

90/180/180/245/180 °

臂架控制模式

负载敏感的比例控制

臂架折叠方式

R型 Z型

转塔旋转角度

360 °

前支腿横跨距离

6300mm

后支腿横跨距离

7000mm

前后支腿纵向距离 ( MM )

支腿打开方式

X

尾胶管长度

3000mm

混凝土输送管直径 ( MM )

125mm

电气控制系统

控制电源

24V

控制模块

德国哈威

工作电压

中间电器品牌

欧姆龙

无线遥控器品牌

上海技景或三一重工（选配）

液压传动系统

液压系统类型

闭式液压系统

系统工作压力

35.0Mpa

主液压油泵品牌

德国力士乐

主油泵型号

力士乐180

主电液换向阀品牌

进口

吸、回油滤芯品牌

徐工

臂架多路阀品牌

臂架平衡阀品牌

美国SUN

臂架油泵品牌

支腿多路阀品牌

意大利

安全阀品牌

油缸液压密封件品牌

Parker

液压油箱容积

450L

液压油冷却方式

风冷

主油缸

协力1400mmX80mmX130mm

分动箱品牌

德国STIEBEL

回转减速机品牌

软管接头品牌

伊顿

尺寸 & 重量

整车总长约 (MM)

10000mm

整车总宽约 (MM)

2500mm

整车总高约 (MM)

3700mm

整车质量约 (T)

22500kg

泵送系统

混凝土分配阀形式

S阀

混凝土活塞品牌

最大混凝土出口压力高压/低压

10.5-20Mpa

输送缸内径/行程

230mmX1450mm

最大上料高度 (mm)

1450mm

料斗容积 ( m )

0.65

可泵送混凝土塌落度

160--220

允许最大骨料尺寸 ( MM )

40

润滑方式

集中润滑

销售电话 : 15853764965