

发泡水泥板厂家生产信息

产品名称	发泡水泥板厂家生产信息
公司名称	廊坊硕达保温建材有限公司
价格	150.00/立方
规格参数	厚度:3-20 密度:120-260 产地:河北省廊坊市大城县
公司地址	大城县留各庄
联系电话	15531666990

产品详情

发泡水泥板厂家生产信息

发泡水泥板厂家生产信息具有如下特点：1.重量轻、不透湿、不吸水；2.导热系数小且稳定，完全不燃烧；3.本身无毒不会产生任何有毒气体，是对人体完全无害的防火建材，国家防火建筑质量监督检验中心确认为"A级防火建材"；4.机械强度高，易切割加工，可使用普通木工锯现场按需切割；5.性能稳定，膨胀收缩率接近水泥和钢铁，非常适合水泥及彩钢建筑物的保温材；6.耐化学腐蚀（除外），不含任何纤维织物、CFC、HCFC，是完全环保的无机材料；7.高抗压强度，既是保冷材料又是保温材料，能承受屋顶停车场、大厦、航空航站楼及冷库等建筑物屋顶及地面的重荷载；8.不酶变，防止啮齿类动物、昆虫、细菌的生物破坏；9.受温度变化影响最小的保温材料之一，能适应深冷到较高温度范围（-200+450）；10.长年使用不会变质，可以提高墙体基底和饰面层的抗裂性能；11.保温效果好：厚26mm的泡沫玻璃隔热保温砖相当于250mm砖墙的保温效果。

产品大图

凝土保温板、无机防火保温板、A级防火保温板。是以普通硅酸盐水泥、发泡剂、外加剂等为材料，经混合、搅拌、发泡、切割等工艺制成的轻质气泡状绝热材料，其突出特征是在混凝土内部形成直径1-3mm封闭的泡沫孔，使混凝土轻质化和具有保温隔热性能。 1.防火隔热：发泡水泥保温板是A1级不燃无机材料，耐火极限3小时以上，在高温或火灾情况下不会产生有毒气体。因其闭孔率>95，从而具有很好的隔热性能。 2.保温性能好：产品容积轻，体积干密度为150-250kg/m³；导热系数低，小于0.06w/m.k；吸水率低，小于8；是理想的保温、隔热材料。 3.抗压强度高、粘结力强：发泡水泥保温板抗压强度高，大于0.5Mpa；系统材料具有良好的相容性，与墙体粘结强度高；板材干燥收缩值低，无空鼓开裂现象；抗风压能力强。 4.隔音性能好：泡沫水泥属多密闭孔材料，因此它也是一种良好的隔音材料，能起到良好的隔音效果，减少噪声影响，改善居住环境。 5.与建筑物同寿命：系统稳定性好，抗碳化、老化和抗冻性能高，耐候性优良，与建筑物同寿命。目前建筑物设计寿命为50-100年，有机类材料的使用寿命大多为20-25年，二次施工成本大，环境污染大，

且给人们生产生活带来不便。

6.施工简便、周期短：专用砂浆直接粘结，易于操作，同步施工，大大缩短施工周期。 7.节能、环保、利废:以普通硅酸盐水泥为主要原材料，高温下不会燃烧和产生有毒气体，无放射性，属于安全环保产品；生产、施工及使用中无有害气体排放，无矿物棉类材料飞尘对人体的伤害；建筑物报废拆除后，该材料经过粉碎可再次填充利用，不会对环境造成污染，实现可持续生产。同时，作为利废产品符合*节能减排产业政策。