

咸阳海绵城市路面铺装彩色透水混凝土价格，强固密封剂

产品名称	咸阳海绵城市路面铺装彩色透水混凝土价格，强固密封剂
公司名称	陕西誉臻环境工程有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	吸声系数:>5 降噪系数:>6 耐磨性:>1.10
公司地址	陕西省西安市碑林区李家村万达广场2栋一单元1306室（注册地址）
联系电话	13152122836

产品详情

咸阳海绵城市路面铺装彩色透水混凝土价格，强固密封剂

本公司十年专注海绵城市建设，专业承接全国各地彩色透水地坪建设施工。适用于公园，人行道，广场，体育场，河道护坡，校园操场，景观路面，自行车道，健身步道等。

长期供应透水混凝土增强剂、透水混凝土保护剂等工程材料。

透水混凝土增强剂TC-12透水

产品概述

本品是本公司为水泥基透水地坪设计研发的一种专用添加剂。透水混凝土由单级配碎石、高强硅酸盐水泥和水组成，具有高孔隙率，高承载力，低塑性等特点，增强剂具有降低水灰比，增强粘聚性能，改善体积稳

定性等特点，确保了透水混凝土较高孔隙率的物理结构同时具有满足使用功能的高承载力等力学性能和耐久性能。

根据使用功能的不同分为底料和面料，底料用于下层混凝土，侧重于提高承载力和增强粘结性；面料用于面层混凝土，侧重于提高抗冲击性、耐磨性和耐候性。

技术性能

降低水灰比，提高混凝土强度，高强度能达到C50的强度等级。

增强粘结性和混凝土体积稳定性。

提高抗冲击力和耐磨性。

提高混凝土耐久性。

应用技术要点

本品按水泥的3%的掺量内掺于混凝土中，根据混凝土的状态调节掺量，一般水灰比在0.3-0.4为宜。

如混凝土粘聚性能不佳，应更换水泥品牌，水泥宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，不宜用矿渣水泥、粉煤灰水泥及复合水泥。

新拌制的透水混凝土料要及时铺装，防止水分快速增发，在炎热和干燥的气候里应适量提高增强剂用量，并及时盖上塑料薄膜养护7-14天。

包装与贮存

本品采用三覆膜塑料内衬包装，标准为25公斤/袋，亦可根据用户需要的特定计量包装。

应放置在干燥阴凉处，堆放在木托上。

本品保质期24个月，超期应先进行试验合格后方能使用。