

# 万宁氟硅防腐 有机氟硅防腐厂家 金芝麻环保值得信赖

产品名称	万宁氟硅防腐 有机氟硅防腐厂家 金芝麻环保值得信赖
公司名称	山东金芝麻环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区北园大街国贸大厦
联系电话	14753119911 14753119911

## 产品详情

氟硅防腐——金芝麻环保

氟硅防腐涂料烟囱脱硫塔专用

烟囱内壁专施工作业指导：

一、施工程序 表面清理——喷涂（底中面）——施工检查 .表面处理待涂装的表面在表面处理前必须彻底清洗干净，万宁氟硅防腐，所有的灰尘、脏物，盐分、油脂油污以及其它的污染物，应清除掉，不要使之扩散。用溶剂清除油、油脂等，有机氟硅防腐厂家，需要用沾有溶剂的布条或刷子擦洗表面；用过的布条不要再浸入干净的溶剂中，否则会重复污染；已清洗的地方，应再一次用干净的溶剂清洗，确保油污已清洗干净。

有机氟硅防腐——金芝麻环保

工业污水处理池防腐施工

施工检查 待涂料完全固化一周后检查是否有遗漏及修补，氟硅防腐涂料，无遗漏后交付使用。

总厚度：150 μm左右，大约一公斤有机氟硅喷涂2~3平方左右。

主要特点 此项技术最大的特点是采用了我们研发的强渗透性防腐涂料，利用它的强渗透性使得涂料渗透到水泥基体里面、并且可以起到完全封闭水泥地面基层潮气的渗出，自流平性好硬度高、并且可以添加其他的有机耐磨材料，保护水泥不受其他腐蚀性物质的侵蚀，涂层完全渗透到水泥基体内部所以不

会像环氧地坪材料容易脱层起皮的现象，有使用寿命长、重防腐、防水、防渗透、抗冲击、高耐磨、阻燃绝缘、环保等特点。

有机氟硅防腐——金芝麻环保

酸碱储罐钢结构防腐施工工艺指导

第一遍薄喷：喷涂NR-7J01，厚度20~30 μm，便于防腐涂料与塔壁的渗透附着；

第二遍薄喷：喷涂NR-7J01，厚度30-40 μm，第二遍是整个系统防腐的关键，需要仔细喷涂不得出现漏点。

二遍喷涂间隔时间：同一位置15分钟以上以不流挂为准。

施工环境工作区域的相对湿度不大于90%，环境温度不低于零下25度。

万宁氟硅防腐-有机氟硅防腐厂家-金芝麻环保值得信赖由山东金芝麻环保工程有限公司提供。山东金芝麻环保工程有限公司（[www.jinzhimajt.com](http://www.jinzhimajt.com)）位于山东济南市天桥区北园大街国贸大厦。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金芝麻环保在废气处理设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。金芝麻环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金芝麻环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。