

96芯光交箱（SMC）材质介绍

产品名称	96芯光交箱（SMC）材质介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

96芯光交箱（SMC）材质介绍

光交箱图文详细介绍、光缆交接箱（144芯、288芯、576芯、1152芯光交箱）光缆交接箱厂家，光缆交接箱批发，光缆交接箱生产基地！

远捷通信设备有限公司致力于模压SMC（不饱和聚脂玻纤增强材料）光缆交接箱、配线箱及其它通讯设备的生产、研发、生产和销售。公司拥有专业的技术人员和丰富的生产经验，备有各种专业生产机械和检测仪器数十台，年销售额达1亿，具

公司开发、研究和生产的GX系列模压SMC144芯、288芯、576芯光缆交接箱...
型号：96芯/144芯/288芯/576芯/720芯/960芯/1152芯/1440芯）专为（电信,联通,CATV广电,铁通,移动通信打

光交箱性能：

当光缆接入光缆交接箱时，光缆交接箱应具备良好的密封性能，能够抵御恶劣的气候和恶劣的环境，防止雨水、灰尘、有害气体等进入箱内，影响光缆的传输性能。同时，光缆交接箱还应具备良好的抗震性能，能够抵御地震等自然灾害的破坏。

光缆交接箱优势：

运用无跳接光交箱的设计理念，减少配纤适配器和跳纤，减少通信故障点和插损，提升网络安全；

解决光分路器的管理与扩容；

配线区尾纤定长2米，且配备有序的尾纤管理中心，界面清晰；

增加了光分单元，满足光纤点对点，点对多点综合发展需求；

全面模块设计，按需配置，应用灵活，降低成本；

1) 无跳接管理情况下的要求

光缆交接箱应具备良好的密封性能，能够抵御恶劣的气候和恶劣的环境，防止雨水、灰尘、有害气体等进入箱内，影响光缆的传输性能。同时，光缆交接箱还应具备良好的抗震性能，能够抵御地震等自然灾害的破坏。

(2) 免管理情况下的要求

光缆交接箱应具备良好的密封性能，能够抵御恶劣的气候和恶劣的环境，防止雨水、灰尘、有害气体等进入箱内，影响光缆的传输性能。同时，光缆交接箱还应具备良好的抗震性能，能够抵御地震等自然灾害的破坏。

5.2 光纤活动连接器技术指标

5.2.1 光纤连接器光学性能指标

光纤连接器由跳纤和适配器组成，其光学性能指标就应满足表1的要求。

九、标识、包装、运输和存储要求

9.1 标识要求

光缆交接箱上应有标识，标明执行的标准号、产品型号、名称、商标、生产单位、出厂年月、机号。

光缆交接箱上的连接器应有商标或生产厂家的标记。

9.2.2 包装箱内除产品外，还应装入以下物品和有关文件，文件可用塑料袋或纸袋封装：

(1) 备附件及专用工具；

(2) 产品使用说明书；

(3) 产品合格证；

(4) 装箱清单。