

厂家直销耐高温工业软管耐酸碱通风排烟管通风尼龙布伸缩管

产品名称	厂家直销耐高温工业软管耐酸碱通风排烟管通风尼龙布伸缩管
公司名称	德州鲁宸商贸有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:鲁宸 型号:50-400mm 产地:山东
公司地址	山东省德州市经济技术开发区
联系电话	18263096111 15315850496

产品详情

耐温：

-20

至

+100

材料：高强韧牛津布两面贴阻燃

PVC

膜

钢丝：

1.3

mm

,

72#

碳素钢丝

收缩比：

10

:

1

间距：

20

至

50

mm

(可根据客户要求订做)

产品特性：具有良好伸缩性，阻燃、抗酸碱、腐蚀性气体、抗老化，耐用，容易施工；

耐高压、使用寿命长。

结构：上下两层高强韧涂层布，中间再加高弹性碳素钢丝通过

600

温度压制而成。

尼龙布通风管广泛用于焊接烟尘净化器吸烟排烟，中央除尘、万向吸气臂通风排烟，空气污染防治，机械、风机抽风排风。抗酸碱，排静电，高伸缩弯曲性，阻燃。

材质：抗撕裂难燃性尼龙基布+高弹力碳素钢丝

该款尼龙布软管采用A级高强型尼龙布制作，软管布料结实，采用高弹力钢丝，生产标准一直按德国原厂标准生产。

焊烟伸缩风管是目前市场上质量很好的、抗撕裂强，制作工艺严格的一款伸缩风管产品。

此款蓝色伸缩风管面料选择专业级阻燃面料，厚度超过市场普通尼龙布风管标准，克重更是行业之首，手感柔软，外观光亮。

蓝色钢丝风管可使用在100度左右的环境中，抗撕裂，耐高温，耐酸碱，可抽风不被吸扁，不漏风，不渗

水，不结露，在高端焊烟净化除尘器设备及各大地大量应用。

材 质：进口尼龙布（灰色）规格尺寸：1、 50MM- - 400MM

2、管厚：0.3mm

3、温度：-20 ---+120

4、钢丝：1.4mm 特 性：1、以进口尼龙布被覆,内以螺旋钢丝支撑,尼龙布热压粘接钢丝之上、下层,以强化附着粘力及拉力。 2、耐压 1200pa,标准长度 10M。

3、高伸缩弯曲性,施工容易,抗老化，使用时间长。用 途：用于各种机械通风、化学、废气等排放等，它具有耐高温、耐酸碱，阻燃性极强。