

# 上饶盆式橡胶支座GPZ(II)国标价廉 2019报价

产品名称	上饶盆式橡胶支座GPZ(II)国标价廉 2019报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

上饶盆式橡胶支座GPZ(II)国标价廉 2019报价

### 安装步骤

(1) 上饶盆式支座下面应设置支承垫石，支承垫石混凝土强度等级不宜低于C40。垫石高度应考虑支座安装、养护和更换的方便。支承垫石及墩顶混凝土应该按JTG D62-2004的局部承压部件要求配置相应的钢筋网。墩台顶面需按锚固套筒规格、数量预留栓孔。预留栓孔的直径和深度大于套筒直径和长度50mm~60mm，中心偏差不应超过10mm。

(2) 支座运输到现场后，应该开箱检查支座各部分零件及装箱单，检查合格后再放入包装箱，安装时再开箱。

(3) 上饶活动支座在开箱后应该注意对聚四氟乙烯板和不锈钢冷轧钢板的保护，防止划伤或者有脏物附着在乙烯板和冷轧钢板的表面，并且检查5201-2硅脂是否注满。

(4) 支座安装时，支承垫石顶面应该凿毛，并用清水冲去垫石上面的杂物，待垫石表面干燥后，在锚固螺栓孔位置以外的支承垫石顶面涂满环氧砂浆调平层，支座就位后、对中并调整水平后，用垫块将支座垫起，用环氧砂浆或强度等级较高的砂浆灌注套筒周围空隙及支座底板四周未填满环氧砂浆的位置，并且将砂浆捣实，完工后应该将支座底板以外溢出的砂浆清理干净，砂浆硬化后再拆去支座垫块。

(5) 有纵坡的桥梁，在支座顶板长度范围内的桥梁梁底，设计时应该将该部位梁底用预埋钢板调直水平，支座顶板范围内的混凝土应该按JTG D62-2004进行局部承压计算并配置相应的钢筋网。活动支座安装时应该考虑温度的变化。(6) 双向和单向活动支座安装时，要特别注意检查聚四氟乙烯板，聚四氟乙烯板的主要滑动方向应与桥梁顺桥向相一致。

(7) 支座中心线应该与主梁中心线重合或平行，单向活动支座安装时，顶板导向块和中间钢板的导向滑调应该保持平行，交叉角度不大于5'。

(8) 在桥梁实行体系转换要切割临时锚固安装时，要采取隔热措施，这样可以避免损坏橡胶板和聚四氟乙烯板。(9) 安装完毕检验合格后，拆除连接构件，安装防尘围板。

对于GQF-MZL模数式上饶桥梁伸缩缝的施工方法

1、公路桥梁伸缩缝所使用钢筋、橡胶应符合TRANBBS设计文件和TRANBBS技术规范的要求。砼：伸缩缝的浇注均采用C50水泥砼。控制其坍落度满足混凝土罐车运输的小要求，并应适当掺入外加剂，减小水灰比，减少混凝土收缩。

2.施工单位在公路桥梁上安装模数式桥梁伸缩缝，一旦发生碰撞变形，很难修复为合格产品，所以在安装的全过程中，一定要采取措施保护，严禁任何车辆通过。如果现场出现伸缩缝的伸缩量不易调整，所以对成品检查一定要认真、仔细。不合格不可运至现场。

3.要与设计图和现场核对位路、尺寸无误后，再将公路桥梁伸缩缝在安装前稳放入预留槽。要将桥上各接缝处缝隙一定要用聚苯乙烯泡沫板塞严，防止浇注保护带混凝土时灌入，使缝失效。同时，也不可装路内灌进混凝土，以免更换V形象胶带时受阻。

我厂上饶盆式橡胶支座国标价廉，长年加工，定做优惠，全国发货，，售后完善。产品已广泛用于上饶各大桥梁：信州区盆式橡胶支座厂家以质量求生存 广丰区盆式橡胶支座价格有优惠吗 德兴市盆式橡胶支座厂家2019降价公告 上饶县盆式橡胶支座安装指导 玉山县盆式橡胶支座口碑经销商 铅山县盆式橡胶支座怎么卖 横峰县盆式橡胶支座厂家招商标准 弋阳县盆式橡胶支座检测指标 余干县盆式橡胶支座施工要点 鄱阳县盆式橡胶支座专卖店 万年县盆式橡胶支座厂家让利活动 婺源县盆式橡胶支座实实在在的价格。