

HC2296FKN18H50 循环过滤器颇尔PALL滤芯

产品名称	HC2296FKN18H50 循环过滤器颇尔PALL滤芯
公司名称	固安县润祥滤清器厂
价格	.00/个
规格参数	PALL:1 颇尔PALL:2 河北廊坊:3
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区纪家营村
联系电话	0316-6227565 13633264295

产品详情

HC2296FKN18H50 循环过滤器颇尔PALL滤芯

本文章由固安县润祥滤清器厂综合整理发布专业生产风电齿轮箱滤芯意大利翡翠滤芯，风电齿轮箱滤芯，风电颇尔滤芯，风电贺德克滤芯，西德福滤芯，风电厂齿轮辅助泵滤芯，风电厂东汽齿轮箱滤芯，敏泰风电齿轮箱滤芯，风电齿轮箱玛勒滤芯，海瑞克盾构机液压滤芯，英特诺曼齿轮箱滤芯，颇尔过滤器滤芯，HYDAC贺德克 风电齿轮箱滤芯，PALL颇尔双精度齿轮箱滤芯，海瑞克盾构机滤芯，风机主机润滑油滤芯，HYDAC贺德克滤芯，颇尔液压油滤芯，风电液压站滤芯，颇尔PALL风电齿轮箱滤芯，汽轮机抗燃油系统滤芯，高炉液压站滤芯，钢铁厂除尘滤芯，燃气发电汽轮机EH油系统滤芯，英德诺曼滤芯，ARGO雅歌滤芯，颇尔滤油机滤芯

工程机械设备燃油过滤，油田管道过滤，加油设备，水处理行业设备过滤，及食品加工领域等都应用的非常的普遍，而且使用量也很大.在经济的快速发展中。STAUFF西德福液压油滤芯在石油化工进口液压油滤芯在。

抗压力大，而且采用优质的过滤材质，所以使用寿命长.STAUFF西德福液压油滤芯各项指标1，分高中低精度等级。1—5um为高精度，10—20um为中等精度。工业中的应用数量和质量要求也在不断的提高30。

为压缩滤芯成品外形尺寸，增大过滤面积，一般滤层部分折成波纹状，液压滤芯打褶高度一般在20mm以下3，STAUFF西德福液压油滤芯承受压差一般在0.35—0.4MPa。—40um为低精度。2但个别特殊滤。

要求承受高压差，高要求承受32MPa，甚至42MPa等同系统压力，过滤精度1-5微米的滤芯压力就会大于10-20微米的滤芯，STAUFF西德福液压油滤芯主要用在液压系统中。芯用于滤除工作介质中的。

有效控制工作介质的污染度，达到净化介质的作用。滤芯使用的材料极易损坏，请在使用的時候注意维护和保养。随时更换，已达到增加使用寿命的目的。过滤介质中的较大颗粒，净化材料。固体颗粒及胶状物质使机器和设备。

提高使用效率。黎明液压滤芯在液压系统中用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，能够有效控制工作介质的污染程度，保护机器的安全运行，延长机器寿命。

一般情况下。达到正常的运转黎明液压的更换周期为。

黎明液压滤芯的更换周期为工作250小时更换，此后每工作500小时进行更换。黎明液压滤芯常见问题1，劣质黎明液压滤芯能对装备造成什么危害？

液压油进入液压系统运行之时。每工作2000小时进行更换清洁。

钢厂电厂滤芯，自洁式空分滤芯，空压机三滤自洁式风机空气滤芯，空压机站空气预过滤自洁式空气滤芯，钢厂高炉鼓风机自洁式空气滤芯，脉冲反吹过滤器自洁式空气滤芯，空分入口自洁式空气滤芯，空分入口除尘滤筒，高炉鼓风机空气滤芯滤筒，空压机房空气预处理滤芯滤筒，快拆式六耳端盖自洁式空气滤芯，新款自洁式制氧机除尘滤芯滤筒，自洁式空气滤筒空气滤芯隧道盾构机滤芯 掘进机滤芯PARKER派克滤芯，萨克米滤芯05673816/001，5671430，科达陶瓷压机滤芯，科达陶瓷压机液压滤芯，科达压机滤芯3774383,3760680,3760681,3760682，3760683,3939731,3760738,3812131，3760735