

# 天津免水冲型移动厕所【环保节能式生态厕所】

产品名称	天津免水冲型移动厕所【环保节能式生态厕所】
公司名称	沧州嘉永环卫设备有限公司
价格	7500.00/个
规格参数	地板:大理石 门窗:不锈钢包边 颜色:多色
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇寨子
联系电话	0317-4651196 15833772621

## 产品详情

### 天津免水冲型移动厕所【环保节能式生态厕所】

#### 9.移动厕所材料配置要求

##### 厕间主要配置

##### 序号

##### 构件名称

##### 材质规格

##### 主要配置功能说明

1.

##### PLC智能环保公厕

##### 锁/干簧管

智能锁具装置，当如厕者进入厕间，将门锁锁定后，此时厕间内照明将会自动开启，门外上部将会显示有人状态，并设有自动关门器，当如厕者出门后可实现自动关闭；

2.

蹲便器

陶瓷一线品牌

技术、自动封堵

3.

洗手盆

优质陶瓷

配组合式，采用感应

4.

废纸箱

翻板式

防止臭味散发

5.

拖把池

优质陶瓷

配不锈钢水嘴

6.

给水管

优质中财PP-R 管材

所有给水管材设橡塑管保温，电伴热

7.

排水管

优质中财U-PVC管材

8.

助力拉手

不锈钢助力扶手

( 厕所间用 ) 在如厕时起支撑作用

9.

整容镜

如厕后整容用

10.

衣帽钩

不锈钢

20kg

11.

立式小便斗

标准配置

12.

独立式排风

管道式排风机

排除室内被污染的空气；

14

储污箱

PLC控制系统

自动恒温系统控制

15

智能控制照明

LED节能型

16

内部标识

铝牌

供使用者识别之用

17

室内墙面

304不锈钢

18

卫生间地平

防滑地砖材料

灰色

19

吊顶

集成防火板双面压制

抗菌易于保洁

管理室主要配置

序号

材质

1.

储物柜

防火板双面压制

作为管理人员放生活用品之用，及厕所保洁必备用品的储藏之用

2.

控制系统

微电脑逻辑编程控制

3.

控制开关

厕所间封堵处理、照明等配用的手动控制开关

4.

漏电开关

电箱内的断路器开关

5.

手动摇窗式开门

管理人员足不出户，即可实行语言交流和提供如厕用品

6.

彩铝平开窗

890 × 1140

中空玻璃保温型

7.

蜂鸣器求助系统

管理人员应答使用者的求救需求的语音终端

8.

照明系统

9.

管理室地坪

防滑地砖材料

10.

内饰面

玻化砖

易于保洁

11.

优质板材易于保洁

外饰面主要配置

规格材质

12.

墙体饰面

品牌铝塑板+环保材料

板厚5mm以上，宽10以上

13.

滚动显示屏

LED显示

户外型

14.

男女标牌

亚克力

15.

门饰面

优质仿钢铝合金+磨砂玻璃

用于采光

16.

门拉手

不锈钢

17.

彩铝上旋窗

800 × 450

中空夹层玻璃

18.

外勒脚饰面

黑大理石

19.

墙体与屋面保温层

保温材料

表面带铝膜

20.

装饰材料

304不锈钢材质表面喷涂

屋面主要配置

21.

屋面基层

竹胶板

竹胶板装配时应采用先整后零的装配方式；

22.

环保材料防水层

胶合板

在屋顶迎水面上，达到防水的要求

23.

屋面保温层

聚氨酯喷涂保温材料

框架部分配置要求

构件名称

规格要求

功能要求

24.

底部框架

10#槽钢

型材均要求经过喷砂，表面防腐均采用富锌环氧沥青涂层。防腐效果好。

25.

底部辅助框架

5#槽钢

26.

地坪托架

40mm\*40mm角钢

27.

主框架

矩形管 ( 100\*100\*5mm )

28.

辅助框架1

矩形管 ( 25\*50\*1.2mm )

29.

辅助框架2

方管 ( 25\*1.0mm )

30.

辅助框架3

轻钢龙骨

产品技术参数

1

电器控制方式

微电脑逻辑编程智能控制,保用期5年.

2

电源电压

市电220V/50Hz

3

电源进户线

BV-500/3 × 10.0mm<sup>2</sup>

4



控制电压

220V

5

冲洗方式

节能水冲式

6

污水处理

节能直排

7

抗风等级

12级

8

抗震等级

7度

9

使用环境

+40 — -30

11

规格尺寸

厕间内部尺寸不小于1100\*1400（mm）；

管理室面积不小于2平米

厕所高度不小于3200mm；室内净高不小于2100mm；

移动厕所 环保厕所 智能厕所