

尼龙布风管伸缩螺旋尼龙布风管耐高温防火阻燃尺寸可定制

产品名称	尼龙布风管伸缩螺旋尼龙布风管耐高温防火阻燃尺寸可定制
公司名称	德州鲁宸商贸有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:鲁宸 型号:50-400mm 产地:山东
公司地址	山东省德州市经济技术开发区
联系电话	18263096111 15315850496

产品详情

内径： 2“ ~24” (50mm~600mm) 长度：拉直后标准足10m (其它长度可以定做) 耐温：-50+100
钢丝：1.2mm，72#碳素钢丝(可根据客户要求定做) 间距：20mm至55mm(可根据客户要求定做)
收缩比：10：1.0 产品特性：具有良好伸缩弯转性，阻燃、耐酸碱、腐蚀性气体、防老化，耐用，容易施工。

结构：上下两层高强韧PVC涂层布，中间再加高弹性碳素钢丝通过680 温度热压制而成。 一般用途：广泛用于空气污染防治，配套主风道机械、风机抽送排风，吸烟尘、电子厂工位上吸焊锡烟罩管。
材 质：尼龙布(灰色)规格尺寸：1、 50MM- - 400MM

2、管厚：0.40mm

3、温度：-25 --+130

4、钢丝：0.8-2.3mm 特 性：1、以进口尼龙布被覆,内以螺旋钢丝支撑,尼龙布热压粘接钢丝之上、下层,以强化附着粘力及拉力。 2;标准长度 10M。3、高伸缩弯曲性,施工容易,抗老化,使用时间长。用 途：用于各种机械通风.化学、废气等排放等，它具有耐高温、耐酸碱，阻燃