

YAMATAKE/山武 温控器C36全系列

产品名称	YAMATAKE/山武 温控器C36全系列
公司名称	无锡迈尔欣科技有限公司
价格	3550.00/个
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区长江路5-3-1001
联系电话	86-0510-85220520 18915213263

产品详情

选型及价格说明：

尊敬的客户，由于每个系列的产品（如SDC36），都对应着多种不同的组合型号（如:C36TC0UA2200），而这些型号是需要根据你的技术要求来确定。同时，不同的型号的产品价格也是不同的，所以我们所标的价格只是这个系列产品的参考价格，仅供参考。如需要选型或者询价，可以直接联系我们。谢谢理解！

销售业务：

需要咨询产品价格、货期、或购买产品、商务合作请联系我们。

联系人: 陈小姐 联系手机: 18915213263 联系Q Q: 3228186158

需要选型，不同型号替代，不同品牌替代，技术参数规格索取，技术及产品调试咨询，请联系我们。

联系电话: 15995218240 联系邮箱: maierxin1@163.com

简介

SDC36是一种具有全量程输入的数字指示调节器，其PID控制系统使用新型控制算法,即“RationalLOOP PID”(微分先行PID)和“Just-FITTER”(快速回复设定值)。最多2路控制输出(这一数量依据不同的型号而不同)可以使用，输出种类可选择继电器输出、电压脉冲输出、连续电压和电流输出。

性能指标（根据型号可选）

- 1、PV自由输入：热电阻，热电偶，直流电流，直流电压输入，任意切换设定
- 2、控制输出（Output1）：时间比例继电器，时间比例电压脉，标准电流，马达驱动（位置比例继电器），连续电压；
- 3、冷热控制输出（Output1+Output2）：（电压脉冲+电流，电压脉冲+电压脉冲，电流+电流，电压脉冲+连续电压，电流+连续电压，连续电压+连续电压）
- 4、辅助功能：3事件输出；电流辅助输出；连续电压辅助输出；远程RSP设定；4个外部接点输入；RS485通讯；
- 5、规格尺寸：48mmx96mmx65mm；（厚度仅有65mm）

SDC系列数字调节器性能对照表

型号SDC15MTSDC15TSDC25/26SDC35/36SDC40ASDC45/46产地泰国泰国泰国泰国日本日本输入类型热电偶、热电阻、电流、电压型号可选热偶、热电阻、电流、电压型号可选热偶、热电阻、电流、电压全量程输入热偶、热电阻、电流、电压全量程输入热偶、热电阻、电流、电压全量程输入热偶、热电阻、电流、电压全量程输入输出类型继电器、直流电流、脉冲电压SSR输出可选继电器、直流电流、脉冲电压SSR输出可选继电器、直流电流、脉冲电压SSR输出可选继电器、直流电流、脉冲电压SSR、直流电压、位置反馈马达继电器输出可选继电器、直流电流、脉冲电压SSR、直流电压、位置反馈马达继电器输出可选继电器、直流电流、脉冲电压SSR、直流电压、位置反馈马达继电器输出可选数字输入最多2点最多2点最多4点最多4点最多12点最多10/12点事件/报警输出最多3点最多3点最多3点最多3点可选可选变流器输入最多2点最多2点最多2点最多2点无最多2点RSP输入无无无可选可选可选是否可通讯可选可选可选可选是否可走曲线不可不可不可一条曲线，最多8段不可不可采样周期500ms500ms300ms100ms100ms最快25ms精度±0.5%FS±1digit±0.5%FS±1digit±0.3%FS±1digit±0.1%FS±1digit±0.1%FS±1digit回路单回路单回路单回路单回路单回路最多两回路外观尺寸48*4848*4848*96/96*9648*96/96*9696*9648*96/96*96

SDC36系列选型表

选型表 [I][II][III][IV][V][VI][VII] 例:C36TC0UA1200序号选择说明I基本型号C35T数字调节器（48*96）C36T数字调节器（96*96）II控制输出输出1输出2备注R0继电器无NO/NCV0电压脉冲无SSRC0电流无4-20mA/0-20mAD0连续电压无R1马达驱动继电器无MFBVC电压脉冲电流VV电压脉冲电压脉冲CC电流电流VD电压脉冲连续电压CD电流连续电压DD连续电压连续电压III输入类型U全量程输入IV电源A100-240VACD24VAC/24VDCV选项1事件（EV）辅助输出13点无23点电流33点电压4独立2点无5独立2点电流6独立2点电压VI选项2电流变送器数字输入RSP通讯0无无无无12点4点无无22点4点无RS48532点2点可供无42点2点可供RS485VII附加选项00无D0附质量检测报告Y0附质量跟踪说明书