

# 永州仿木花桶 定制仿木花桶 宏泰艺术制品

产品名称	永州仿木花桶 定制仿木花桶 宏泰艺术制品
公司名称	新乡县七里营镇宏泰艺术品加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡县七里营南魏庄
联系电话	13837329206 13462303266

## 产品详情

### 仿木要求

仿木面层仿木处理，应有专业景师现场指导，应符合美观。

### 仿木面层材料及施工工艺

材料：主要材料为P.O32.5普通硅酸盐水泥、P.O32.5白色普通硅酸盐水泥、SPC聚合物乳液、砂子、色粉、颜料、防护漆等。

基础处理：对外露部分结构面进行凿毛处理，永州仿木花桶，将表面冲洗干净，包裹钢丝网或铅丝网，压抹1：2水泥砂浆，砂浆表面均匀涂刷SPC界面剂（水泥：SPC乳液 0.8：1.0，根据需要掺适量颜料），以保证拟木装饰层与主体结构粘结良好。

### 仿木质量控制

- 1) 仿木桩工程施工所需要的所有材料，仿木花桶价格，主要包括PO42.5水泥、砂子、SPC聚合物乳液、色粉、颜料、防冻剂均有厂家提供的产品合格证及材料技术指标试验报告单，均应达到设计要求。
- 2) 严格按照彩色SPC聚合物砂浆配合比配制砂浆，计量精度为水泥 $\pm 2\%$ 、砂 $\pm 5\%$ 、乳液及色粉控制在 $\pm 1\%$ 以内。采用人工搅拌。砂浆应随拌随用，一般在1h内用完。

## 仿木施工工艺和技术要求

**基层处理：**将混凝土桩体表面湿润，仿木花桶多少钱，但不得有明水。按一定比例配制SPC界面剂，搅拌至无水泥颗粒、无沉淀。然后均匀涂刷，不漏涂，定制仿木花桶，以保证仿木装饰层与桩体结构粘结良好。

**抹装饰层：**采用彩色SPC聚合物水泥砂浆进行装饰层的抹灰施工。所用的水泥、砂子、SPC乳液、水、色粉应符合有关技术要求，按照一定比例拌制而成，其抗冻等级为F150，面层厚度一般10~20mm。

永州仿木花桶-定制仿木花桶-宏泰艺术制品(优质商家)由新乡县七里营镇宏泰艺术品加工厂提供。新乡县七里营镇宏泰艺术品加工厂 ([www.htosyy.com](http://www.htosyy.com)) 为客户提供“仿木仿石护栏,仿木仿石园林景观,欧式构件”等业务，公司拥有“宏泰艺术制品”等品牌。专注于建材加工等行业，在河南新乡有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。