

# 韶关scb11干式变压器 干式变压器 明正变压器经销商

产品名称	韶关scb11干式变压器 干式变压器 明正变压器经销商
公司名称	江西明正变电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省抚州市崇仁县工业园区C区
联系电话	13178640921

## 产品详情

当两台实验变压器作串级衔接时，第 台和第 台的额定输出电压相等，韶关scb11干式变压器，其容量之比为2：1，第 台变压器必需放置在绝缘支架上，干式变压器，以保证对地绝缘。串接时要留意变压器上的标志，使极性衔接正确，以保证输出预定的电压，否则，输出电压为零。注： 若A、B接反。会构成高压输出为零( $T1+T2=0$ )，将A、B换位即可。

### T2试变

底盘，必需与绝缘支架的托盘联接。HSXGTB干

式实验变压器严峻执行国度质检总局规则细则，按照电力部门

和技术监视局的标准，确保商品安全。

干式变压器制造图解视频：

一，干式变压器虽然耐潮性强，但由于它一般为敞开式结构，还是容易受潮的，潮州干式变压器技术参数，尤其是我国生产的干式变压器绝缘水平较低(较低绝缘等级)。因此，干式变压器在相对湿度70%以下运行才能获得较高的可靠性。干式变压器也应避免长期停运，以免严重受潮。当绝缘电阻值低于 $1000/V$ (运行电压)时，说明变压器严重受潮，应停止试运行。

第二，发电站升压用的干式变压器不同于油浸式变压器，禁止低压侧开路运行，以免因电网侧发生过电

压或线路受到雷击，导致传递过电压而将干式变压器绝缘击穿。为了防止传递过电压危害，在干式变压器电压母线侧应加装一组过电压保护避雷器(如Y5CS氧化锌避雷器)。

1.铁芯结构独特，采用D型铁轭， $44^\circ/46^\circ$ 斜接缝。

2.绕组设计合理，高压线圈内垫绝缘结构，匝间绝缘分段，有载调压线圈用独立线圈，中压线圈采用双层连续式线圈，分接段线圈采用独立圆筒式线圈，低压采用双层螺旋式线圈，使安匝平衡达到好状态，提高承受短路能力。

9型损耗 空载 12 (kW) 负载 47.5 (kW)

10型损耗空载 11 (kW) 负载 45.1 (kW)

11型损耗空载 9.8 (kW) 负载 45.1 (kW)

空载电流 1.19 (%)

公司研发、生产了ENR-JXB系列变压器中性点间隙接地保护成套装置（主变中性点接地组合设备）。装置采用氧化锌避雷器加间隙并联运行的保护方式，适用于110KV、220KV、330KV电力变压器的中性点

韶关scb11干式变压器-干式变压器-明正变压器经销商由江西明正变电设备有限公司提供。韶关scb11干式变压器-干式变压器-明正变压器经销商是江西明正变电设备有限公司（[www.mzdqgroup.com](http://www.mzdqgroup.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。