

铜带屏蔽或钢带铠装电缆

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 铜带屏蔽或钢带铠装电缆 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 天联:铜带屏蔽或钢带铠装电缆 铠装电缆:铜带屏蔽或钢带铠装电缆 河南:河南 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马 |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396 |

产品详情

铜带屏蔽或钢带铠装电缆

一：产品特点及用途：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线，具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能，适合冶金、电力、石化等行业。二：产品执行标准Q/HHTZH004.1阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准三：使用特性1．交流额定电压：U0/U 450/750KV2．

工作温度：聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200 可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260 3．低环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40 ，非固定敷设-15 氟塑料及硅橡胶护套：固定敷设-60 ，非固定敷设-20 4．电缆安装敷设温度应不低于0（氟塑料、硅橡胶和丁腈护套电缆不低于-25 ）。5．电缆允许弯曲半径：非铠装电缆小为电缆外径的6倍铜带屏蔽或钢带铠装电缆小为电缆外径的12倍氟塑料绝缘和护套电缆小为电缆外径的8倍