铜带屏蔽或钢带铠装电缆

产品名称	铜带屏蔽或钢带铠装电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:铜带屏蔽或钢带铠装电缆 铠装电缆:铜带屏蔽或钢带铠装电缆 河南:河南
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

铜带屏蔽或钢带铠装电缆

一：产品特点及用途：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线，具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能，适合冶金、电力、石化等行业。 二：产品执行标准Q/HHTZH004.1阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准三：使用特性1. 交流额定电压：U0/U 450/750KV2.
工作温度：聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200°C可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260°C3. 低环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40°C，非固定敷设-15°C氟塑料及硅橡胶护套：固定敷设-60°C，非固定敷设-20°C4. 电缆安装敷设温度应不低于0°C(氟塑料、硅橡胶和丁腈护套电缆不低于-25°C)。5. 电缆允许弯曲半径：非铠装电缆小为电缆外径的6倍铜带屏蔽或钢带铠装电缆小为电缆外径的12倍氟塑料绝缘和护套电缆小为电缆外径的8倍