

# 南京工业门 启航门业 平开工业门

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品名称 | 南京工业门 启航门业 平开工业门 |
| 公司名称 | 马鞍山启航装饰工程有限公司    |
| 价格   | 面议               |
| 规格参数 |                  |
| 公司地址 | 雨山区中路69号         |
| 联系电话 | 暂无               |

## 产品详情

### 工业提升门与卷帘门有什么区别？

- 1.工业提升门采用扭簧加中置梁的平衡系统来平衡门体的重量，使大门在运行的时候对电机的依赖性降低，增加了大门的使用便利性；卷帘门只能依赖电机带动运行，当然手动的卷帘门也可以使用，不外当门体较大时，超大工业门，手动会比较费劲。
- 2.工业提升门中的工业提升转折门可以顺着天花板、墙壁安装轨道使门体运行到天花板的下方，为门洞上方空间不足的大门提供了更多的选择；而卷帘门的安装必需由足够的空间才能固定住电机和天杠等一些卷帘门必需品，让客户的选择范围缩小了。
- 3.工业提升门的门体采用横向分体折页铰链连接，使大门更易于维修和更换。同时可以开设小门、小窗，利用互锁装置开设小门便利了职员通行又保证了大门运行的安全性，充分体现了通道的便利性，节约了能源，而卷帘门假如要开小门的话就必需空出小门的宽度，由于小门的不能卷的。
- 4.工业提升门门体采用了轴承式运行，不但噪音较小，而且可以是门体的运行更加平稳；而卷帘门假如不装上消音条的话运行噪音是比较大的。

### 简述工业门的安全性能

启航门业的工业门采用新型配重平衡装置，门板采用加厚双层镀锌彩钢板，平开工业门，内部用高密度的聚氨酯发泡材料填充制作而成，具有隔热、隔音、保温等多重优点，广泛适用于大型仓库和厂房大门等高大场地。与普通提升门相比较，工业提升门具有明显优势。

- 1、钢丝绳断裂保护装置，当工业门的钢丝绳发生意外而导致断裂时，此安全保护装置能够通过夹紧工业门的导轨，有效防止工业门坠落。
- 2、门底边遇阻反弹装置，当工业门在下降时碰到障碍物，此安全保护装置会让工业门自动上升或停止，

避免事故的发生。

3、安全闪灯，在工业门启闭时闪烁，南京工业门，提醒过往车辆人员注意。

4、抗风性，当旭峰门业工业门的门体达到一定宽度时，设计有外置式加强筋和抗风柱来确保它的强度，可抗瞬时10级风力。

工业提升门的主要部件就是门板，工业门排行，而门板安装的是否恰当则与日后工业门的使用息息相关。下面给大家简单介绍一下工业提升门门板的安装步骤。

在安装工业提升门门板时，首先，将底部密封条放在工业门门板的底部处，用M4×6mm或M6.4×6mm的自攻钉将密封条从反面固定到门板上。底轮支架放到工业门门板的两侧靠近底密封条的位置，1号折页分别放到门板顶部的左中右三个位置上，再M6.4×6mm的自攻钉固定。

然后，将滚轮涂上甘油穿入底轮支架和1号折页中，工业门门板放到立好的轨道里并使其滑动自由。将2号折页、3号折页、4号折页、顶轮支架按顺序依次固定到各块门板顶部的左右位置以及各块门板中间位置的衔接处。再将工业门各块门板按照各自的顺序放到已立好的轨道里，然后再用M6.4×6mm的自攻钉连接固定，使各块门板组合成一体，门板的安装工作就完成了。

南京工业门-启航门业-平开工业门由马鞍山启航装饰工程有限公司提供。马鞍山启航装饰工程有限公司（[www.qhmenye.com](http://www.qhmenye.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。启航门业——您可信赖的朋友，公司地址：雨山区中路69号，联系人：赵培刚。