

工业感应门 南京工业感应门 启航门业

产品名称	工业感应门 南京工业感应门 启航门业
公司名称	马鞍山启航装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	雨山区中路69号
联系电话	暂无

产品详情

工业门有哪些分类？

工业门分为很多种类，大家想知道它们各自的特点吗?下面就针对超大工业门为大家介绍一下产品分类:

工业门分为:工业卷帘门、工业推拉门、工业滑升门、手动/电动平移门、快速卷帘门等种类，工业卷帘门制作面积在65-70平方米以内，抗风能力达到10级。工业滑升门分为垂直提升，标准提升和高位提升，工业感应门，而电动平移门则分从中间向两旁横向对开或者单向开关两种。采用哪种工业门开启方式将取决于对您工作场地具体情况及发展要求的分析，而每种工业门的设计都具备独有特性和优越之处。更大面积的门还有有机库堆积门，折叠门等类型。

以下是工业门在平衡系统上面的优缺点

在处理工业门的平衡时，南京工业感应门，我们一般采用扭簧平衡系统(扭簧及钢丝绳轮)来进行工业滑升门的平衡。工业门的平衡系统在整个工业门中起着至关重要的作用。

一个好的平衡系统，应该是在工业门运行过程中的任何位置，其门体的重力和平衡系统所产生的平衡力都是相等的，也就是说门体能一直保持平衡状态。这样，工业门的门体就能够停留在任何位置，在手动运行时，用很小的力量就可以使门向上或向下运行。

在美国及欧洲的先进国家，工业门已经发展得相当成熟并且已经形成标准。在选用标准工业门时，可以采用查表的方式选用相应的平衡系统。

而在国内，由于工业门还没有形成统一的标准，因此在配置平衡系统时，往往都是根据自己的经验来选用。若是在遇到问题时，就会缺乏理论的指导，不知道问题出在哪里，工业感应门哪家好，常常不能很好的把问题解决。由于工业门的平衡系统选用不当而使工业门不能正常工作的情况更是随处可见。这正是我们与国外先进的工业门技术的差距所在。

以下是工业门安装工艺：

一、安装大小铁板

工业门大小铁板的安装又分为垂直安装和水平安装两种，其中垂直安装主要用于大铁板的下口，门洞口向上5cm来确定安装位置。水平安装则是以圆管长度减去门洞长度加2cm除以2，两边平分来确定大小铁板之间位置安装。小铁板以大铁板的中心点水平来确认小铁板的水平点安装位置。

二、安装圆管

将圆管有缺口一侧套在大铁板的链盘上，再将轴承座套在圆管轴头上，用螺丝将轴承座紧固在小铁板上。

三、安装电机

工业门的电机在安装一定要牢固，工业感应门厂家，链条松紧应适当。电机上的所有接线头需用电工胶带缠紧，禁止将多余电源线缠绕在电机上，以防止电机发热造成的电源线漏电、短路等安全隐患。

四、安装门体

将电动工业门的吊沿片、底梁串到门片上，门片通过电机上升至适当位置，再将吊沿片紧固在圆管上，进行上下调整，保持上下对齐，加紧门片，防止窜体卡口。

五、安装导轨

将事先依照尺寸、要求制作好的抗风门导轨立于门洞两侧，注意上下两头需保持水平。再用螺栓固定好轨道，结束之后盖好工业门导轨封盖。

六、调试限位

工业门的限位在电机里，打开电机外壳，调整门体的上、下限位，要求上限位距离门洞至少要有有一个底梁位置，下限位与地面要保持密封。多次反复试验几次，直到上下开门达到理想位置即可停止。

工业感应门-南京工业感应门-启航门业(查看)由马鞍山启航装饰工程有限公司提供。“标识牌,发光字,电动门”就选马鞍山启航装饰工程有限公司(www.qhmenye.com)，公司位于：雨山区中路69号，多年来，启航门业坚持为客户提供好的服务，联系人：赵培刚。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。启航门业期待成为您的长期合作伙伴！