

马鞍山工业门 快速工业门 启航门业

产品名称	马鞍山工业门 快速工业门 启航门业
公司名称	马鞍山启航装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	雨山区中路69号
联系电话	暂无

产品详情

工业门有哪些开启方式？

一、按钮控制方式

在工业门的外部墙上可以安装附加控制按钮盒一边可以从外侧来控制门的运行。如果内部的控制箱无法安装在门的附近，也可以使用外接控制按钮就近安装来控制门的运行。

二、拉绳开关控制方式

在门的上方可以安装一个拉绳开关，拉绳开关可以将关闭的门开启或者将开启的门关闭，使用者可以不用离开叉车即可实现对门的控制。

三、遥控控制方式

遥控控制方式可以使用遥控器在距离接收50-100米以内在运输车辆内或者任意位置实现对门的控制。遥控器可以是使一个门使用多个遥控器来实现独立的控制。

四、地磁感应控制方式

地磁感应控制是指可以在地面上埋设线圈，快速工业门，该线圈可以检测到金属物体如叉车，托盘、货物等，门就可以被检测到信号后开启。这样可以使开门的效率更高，工业门批发，可有效的将人与车辆分离开，延长大门的使用寿命和降低事故的发生概率。地磁感应线圈可以埋设在门的两侧地面下。

五、光电控制方式

在门的前面安装一组光电传感器。一旦这光线被人员或者车辆遮挡，它就会发出一个开门信号将门开启。光电传感器通常都会安装在门的前方。

六、雷达控制方式

雷达控制方式是安装在门的上方的，雷达传感器可以检测到前方的人或者车辆实现对门的开启。该控制为常见的人或者车辆通行的良好解决方案之一，通常会和自动关门功能共同使用的。使用方便快捷。

工业门有哪些分类？

工业门分为很多种类，大家想知道它们各自的特点吗?下面就针对超大工业门为大家介绍一下产品分类:

工业门分为:工业卷帘门、工业推拉门、工业滑升门、手动/电动平移门、快速卷帘门等种类，工业卷帘门制作面积在65-70平方米以内，抗风能力达到10级。工业滑升门分为垂直提升，马鞍山工业门，标准提升和高位提升，而电动平移门则分从中间向两旁横向对开或者单向开关两种。采用哪种工业门开启方式将取决于对您工作场地具体情况及发展要求的分析，而每种工业门的设计都具备独有特性和优越之处。更大面积的门还有机库堆积门，折叠门等类型。

工业门由以下部件组成：

1.门板

门板是工业门的主要部件之一，一般来说，目前市场上常见的工业提升门门板厚度为40mm，门板材质是由双层彩钢板内填充聚氨酯发泡材料组合而成，聚氨酯发泡材料密度约在42kg/m³。对于一些大尺寸的工业门，在这些门板的内侧面设置有T字型加强筋，以此来保证门板的强度，增强抗风性能。

2.平衡系统

工业滑升门门体大且重，为了方便日常提升、关闭，工业门均设置了扭簧平衡系统。根据根据门重负荷计算而特别设计制作的扭簧，可以让工业滑升门在上升、下降过程中的任一位置处都保持平衡状态，方便工业门的启闭。故而工业门的扭簧材料大多选用进口弹簧钢制作，确保其使用寿命能超过80000个循环周期。

3.安全装置

安全是工业门用户十分担心的一个问题，因此，为了工业提升门的使用安全，我们专门为工业提升门设置了三重安全保护装置，红外安全线、钢丝绳防断裂装置、扭簧防断裂装置，这三重安全装置互相辅助，互相促进，共同保证了工业提升门的使用安全。

马鞍山工业门-快速工业门-启航门业(优质商家)由马鞍山启航装饰工程有限公司提供。马鞍山启航装饰工程有限公司（www.qhmenye.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 马鞍山 的防盗门等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领启航门业和您携手步入辉煌，共创美好未来！