

微型同步带轮 北辰区同步带轮 华商星科实业

产品名称	微型同步带轮 北辰区同步带轮 华商星科实业
公司名称	天津市华商星科科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路新南马路五金城3区
联系电话	18622935565

产品详情

三、通常在常温储存下，一般要控制温度在二十到五十度之间，不可太高亦不可太低，梯形齿同步带轮，只有正确的温度才能保障同步轮的温度;并且在其周围如果有热源体一定要远离在一米开外，禁止直接接触。

四、储存期间要防止同步轮在安放的同时承受过大的重量而变形，禁止折半放置。不应将同步轮直接放在地上，工业同步带轮，应将与放在干净平坦的货架上。

五、在仓库储存时，如碰到天气潮湿下雨天。因在该装置上加一层防护罩，并且保持室内的通风和排污。

相信如果同步轮能根据上述讲解的方法去保养，微型同步带轮，使用寿命一定会得到大幅度的延长。

1.同步轮不应该半折和突然性的急剧弯曲，那样会使传送带的韧性减少。

2.在不使用储存和运输的过程中，要尽量的避免阳光直射、雨水淋湿;不要与那些酸性、有机溶剂、或水气接触而影响产品的质量。

3.通常在常温储存下，一般要控制温度在二十到五十度之间，不可太高亦不可太低，只有正确的温度才能保障同步轮的温度;并且在其周围如果有热源体一定要远离在一米开外，禁止直接接触。

软齿面的齿轮承载能力较低，但制造比较容易，跑合性好，北辰区同步带轮，多用于传动尺寸和重量无严格限制，以及小量生产的一般机械中。因为配对的齿轮中，小轮负担较重，因此为使大小齿轮工作寿命大致相等，小轮齿面硬度一般要比大轮的高。

硬齿面齿轮的承载能力高，它是在齿轮精切之后，再进行淬火、表面淬火或渗碳淬火处理，以提高硬度。但在热处理中，齿轮不可避免地会产生变形，因此在热处理之后须进行磨销、研磨或精切，以消除因变形产生的误差，提高齿轮的精度。

微型同步带轮-北辰区同步带轮-华商星科实业由天津市华商星科科技有限责任公司提供。天津市华商星科科技有限责任公司（www.hsthinker.com）位于天津市南开区密云路新南马路五金城3区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华商星科实业在流量仪表中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。华商星科实业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华商星科实业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。