

祥得士 优质耐水腻子粉 耐水腻子粉

产品名称	祥得士 优质耐水腻子粉 耐水腻子粉
公司名称	天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城经济开发区
联系电话	15064470066

产品详情

内墙腻子粉

1. 产品介绍：腻子粉是采用高分子聚合物，耐水腻子粉多少钱，纤维醚等原料精制而成的单组分内墙专用腻子粉，我厂生产的腻子粉具有良好的坚固性，耐水腻子粉价格，粘接强度和良好的防水能力等特点，适合于会馆、宾馆、饭店、会议中心、家庭以及需要预防外墙面渗水影响的场所。 2.

特点:使用腻子粉纤维的墙面可用水清洗、不掉灰、不脱落、轻微撞击不留痕迹。 3. 使用方法:将腻子粉加水搅拌10分钟成膏状腻子静置，5分钟后即可批刮上墙，一般刮两遍，耐水腻子粉，第2遍刮得时候要等第1遍墙面干了才能刮。干燥后应及时用砂纸打磨（24-48

小时内），整平后清除整个墙面灰尘，稍干即可施涂乳胶漆。 4.

安全安定性：常态及高温分解时均没有毒性，化学安定性高。

天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司专业生产腻子粉，优质耐水腻子粉，腻子膏厂家，欢迎新老客户来电订购我公司产品！

涂料是什么

泛指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装潢或其他特殊功能（绝缘、防锈、防霉、耐热等）的一类液体或固体材料。因早期的涂料大多以植物油为主要原料，故又称作油漆。现在合成树脂已大部分或全部取代了植物油，故称为涂料。油漆只是涂料中的一种。家用涂料可分为内墙涂料、外墙涂料、木器漆、金属用漆、地坪漆。

近年来，中国涂料行业在高速成长的房地产、汽车、船舶、等下游的行业的推动下，以高于GDP5%-10%的速度增长，成为世界涂料生产和消费第二大国。

天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司欢迎新老客户来电咨询！

使用方法

1、基层应坚实、干净、大致平整、无明水，基层强度应大于或接近腻子的强度。2、吸水性强的基层应先用清水润湿或喷刷胶水进行封底处理后再刮耐水腻子粉。3、新抹的水泥墙应在养护期后再刮腻子。4、配比：按腻子粉：水=1：0.6的比例搅拌均匀，水的加入量以施工稠度为准，搅拌均匀后，放置10分钟，再进行搅拌即可使用(提示：不能与低劣的白乳胶混合使用)。

天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司欢迎新老客户来电咨询！

祥得士(图)-优质耐水腻子粉-耐水腻子粉由天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司（www.wfdamingyang.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室内涂料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!